

# ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 4



## Alles-in-één

Videobewaking op aanvraag voor bedrijf, winkel of huis.

Deze alles-in-één-set bespaart u tijd en geld. Voor u is het niet nodig alles afzonderlijk aan te schaffen, want de set bevat alle onderdelen om een professioneel bewakingssysteem te upgraden of op te zetten met twee bewakingscamera's, een hybride videorecorder en alle toebehoren. De harde schijf, de bekabeling en een computermuis zijn praktisch gratis. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de analoge HD-camera's hoeft te organiseren - een combikabel naar de recorder is voldoende voor elke camera - en gegevens en stroom al stromen.

De set kan onafhankelijk van het bedrijfs- of thuisnetwerk worden gebruikt, wat een grote betrouwbaarheid biedt. Als u hem onderweg wilt gebruiken: De integratie in uw netwerk vergt slechts een paar stappen. Individuele instellingen kunnen dan ook op afstand worden uitgevoerd. Slimme modi helpen u snel en efficiënt opnamen en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Op deze manier kan, afhankelijk van de configuratie, gedurende weken of maanden worden opgenomen - bijv. door handmatige activering of bewegingsdetectie. De minidomecamera's zijn door hun ontwerp ideaal voor discrete bewaking vanaf het plafond. Tegenlichtsituaties (buiten in de zon, over het algemeen in entrees) worden door de camera's bijzonder goed beheerst en zelfs bij extreem weinig licht krijgt u nog steeds een scherp kleurenbeeld. Nachtzicht reikt tot 30 meter.

Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushmelding bij bijvoorbeeld een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

## Technologieën

- Alles-in-één-set bestaande uit twee analoge HD-bewakingscamera's voor gebruik binnen/buiten, hybride videorecorder incl. 1 TB harde schijf/HDD (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee 30 m combikabels, enz.
- Installatie in slechts enkele stappen; inbedrijfstelling direct via monitor of via PC/browser en gratis ABUS IP Installer-software; configuratie met vaste gebruikersinterface (bewegingsdetectie, tijdschema's, etc.)
- Minidomecamera's met True WDR-functie (120dB), Ultra Low Light-functie, IR-LED's voor nachtzicht tot 30m

# ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 4

(afhankelijk van de locatie), wind- en weerbestendig (beschermingsklasse IP67), Full HD-resolutie (2 MP, 1080p) en kijkhoek van 106 graden

- Recorder met stille werking (zonder ventilator); ondersteunt gelijktijdige weergave van meerdere livestreams op één monitor (multi-view); snel terugvinden van gezochte scènes dankzij duidelijke afspelerweergave
- Alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op recorder, schermdisplay (OSD-signaal), e-mail en/of pushbericht naar app
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale PC via gratis Central Monitoring Station software (ABUS CMS); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, analoog HD)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot 4 analoge HD-camera's en 2 IP-camera's; indien nodig kunnen alle 6 kanalen worden gebruikt met IP-camera's; ook ideaal voor het upgraden/toevoegen aan oudere systemen (ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS)

## Technische gegevens - ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Accutype                 | CR1220      |
| Artikelgewicht           | 3.81 kg     |
| Artikelprogramma         | Performance |
| Batterij - hoeveelheid   | 1           |
| Compatibel met Secoris   | Nee         |
| Compatibel met Secvest   | Nee         |
| Compatibel met Smartvest | Nee         |
| Compatibel met wAppLoxx  | Nee         |
| Productgroep             | Videosets   |
| Resolutie                | 5MPx        |
| WEEE-groep               | 09          |

## Technische gegevens - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analoge camera

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Afmetingen            | (Ø x L) 80x85 mm  |
| Apparaatontwerp       | Dome              |
| Artikelgewicht        | 0.31 kg           |
| Artikelprogramma      | Performance       |
| Beeldopnemer          | CMOS              |
| Beeldverbetering      | BLC / HLC / DWDR  |
| Behuizingmateriaal    | Metaal            |
| Beschermingsklasse IP | 67                |
| Brandpuntsafstand     | 2,8 mm            |
| Brutogewicht          | 0.82 kg           |
| Diafragma             | F1.6              |
| Diameter              | 80 mm             |
| Gebruiksdoel          | Algemene bewaking |

# ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analoge camera

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hoogte                           | 85 mm                                            |
| Horizontale kijkhoek             | 101 °                                            |
| IR-LED's                         | Ja                                               |
| IR-bereik (max.)                 | 30 m                                             |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C                                            |
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                                             |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL |
| Microfoon                        | Ja                                               |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -40 °C                                           |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                             |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.01 lx                                          |
| Productgroep                     | Video                                            |
| Resolutie                        | 2MPx                                             |
| Resolutiemodi                    | 1920 x 1080 @ 25 fps                             |
| Taal OSD                         | EN                                               |
| Vermogensopname                  | 3.3 W                                            |
| Verticale kijkhoek               | 56 °                                             |
| Video-uitgang                    | 1 x BNC                                          |
| Voedingsspanning DC              | 12 (+/-25 %) V                                   |
| WEEE-groep                       | 09                                               |
| Wit licht LED's                  | 1 st.                                            |
| kleur                            | autres                                           |
| EAN                              | 4003318867125                                    |

## Technische gegevens - ABUS 6-kanaals-Analoog/IP videorecorder

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alarmering                       | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push |
| Artikelgewicht                   | 2.06 kg                                               |
| Artikelprogramma                 | Performance                                           |
| Audio-ingang                     | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                               |
| Audio-uitgang                    | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                  |
| Batterij - GRS-type              | CR1220                                                |
| Batterij - hoeveelheid           | 1                                                     |
| Behuizing                        | 1U Chassis                                            |
| Behuizingmateriaal               | Metaal, Plastic                                       |
| Brutogewicht                     | 2.9 kg                                                |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja                                                    |
| Compatibel met Secoris           | Nee                                                   |
| Compatibel met Secvest           | Nee                                                   |

# ABUS complete set met hybride videorecorder en 2 analoge minidomecamera's

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - ABUS 6-kanaals-Analoog/IP videorecorder

|                                               |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibel met Smartvest                      | Nee                                                                                                                                            |
| Compatibel met wAppLoxx                       | Nee                                                                                                                                            |
| Max. bedrijfstemperatuur                      | 55 °C                                                                                                                                          |
| Max. luchtvochtigheid                         | 90 %                                                                                                                                           |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie              | TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC                   |
| Min. bedrijfstemperatuur                      | -10 °C                                                                                                                                         |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output)      | 72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)                                                                                                                  |
| Netwerkaansluiting                            | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface                                                                                   |
| Netwerkprotocollen                            | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                                       |
| Ondersteunde IP-camera's                      | ABUS IP-camera's tot 8 Mpx                                                                                                                     |
| Ondersteunde browsers                         | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                                    |
| Opnamemodi                                    | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA                                                                                           |
| Opslagmedium                                  | 1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS                                                                                                 |
| Productgroep                                  | Video                                                                                                                                          |
| Resolutie HDMI-uitgang                        | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                   |
| Resolutie VGA-uitgang                         | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                   |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps                                                                                                               |
| Software                                      | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                                           |
| Synchroon afspelen                            | 4                                                                                                                                              |
| Taal OSD                                      | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                             |
| USB-aansluiting                               | 2x USB 2.0                                                                                                                                     |
| Vermogen                                      | 18 W                                                                                                                                           |
| Vermogensopname excl. harde schijf            | 8                                                                                                                                              |
| Video Content Analyse (VCA)                   | Via NVR: 4-kanaals (TVI) bewegingsdetectie. (Persoon/Voertuig) of 2-kanaals VCA (Intr. Det., Tripwire met Persoon/Voertuig), zoeken op gezicht |
| Video-ingang                                  | 4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)                                                                                                                          |
| Videocompressie                               | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus                                                                                                        |
| Videokanalen HD-TVI                           | 4                                                                                                                                              |
| Videokanalen IP                               | 6                                                                                                                                              |
| Videokanalen totaal                           | 6                                                                                                                                              |
| Voedingsspanning DC                           | 12 V                                                                                                                                           |
| WEEE-groep                                    | 09                                                                                                                                             |
| EAN                                           | 4003318612718                                                                                                                                  |