



Blijf uw bestaande deurbelknoppen gebruiken - bijvoorbeeld de knoppen die direct in uw brievenbus zijn geïntegreerd - en breid uw systeem naar behoefte uit met maximaal acht externe knoppen. Voor grotere appartementencomplexen of complexe gebouwen kunnen tot zes modules in cascade worden geschakeld, waardoor in totaal tot 48 handige en overzichtelijk geplaatste deurbelknoppen mogelijk zijn. Maximale schaalbaarheid, minimale installatieproblemen.

## Technologieën

- Aansluiting van maximaal 8 externe beltoetsen op het Moduvis deurintercomsysteem
- Gebruik van bestaande belknoppen (bijv. geïntegreerd in brievenbussen)
- Cascadering van maximaal 6 modules voor max. 48 belknoppen

## Technische gegevens - Drukknopinterface

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen            | 1 x DC, 8 x ingangen voor deurbelknoppen, 12 VDC-uitgang, 1 x RS-485-ingang, 1 x RS-485-uitgang |
| Afmetingen               | 62,2 x 55 x 18 mm                                                                               |
| Artikelgewicht           | 0.0322 kg                                                                                       |
| Artikelprogramma         | Professional                                                                                    |
| Brutogewicht             | 100 kg                                                                                          |
| Compatible with          | TVHS20001, TVHS21010                                                                            |
| Height                   | 18                                                                                              |
| Ingangen                 | 8 aansluitingen voor deurbelknoppen                                                             |
| Length                   | 55                                                                                              |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C                                                                                           |
| Max. luchtvochtigheid    | 90 %                                                                                            |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C                                                                                          |
| Output voltage DC        | 12                                                                                              |
| Productgroep             | Video                                                                                           |
| Protection class IP      | 20                                                                                              |
| Stroomvoorziening        | Netstekkervoeding                                                                               |

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - Drukknopinterface

|                 |      |
|-----------------|------|
| Vermogensopname | 6 W  |
| WEEE-groep      | 09   |
| kleur           | wit  |
| width           | 62,2 |