

ACH 6000/120 BORDO™ Connect + Houder SH

Seite 1 von 2



VOUWSLOT ONTMOET FRAMESLOT

De BORDO™ Connect formuleert een nieuw niveau van veiligheid voor uw ringslot: Als eerste aansluitingsoplossing in de vorm van een vouwslot combineert het de stabiliteit en compacte afmetingen van een BORDO met het comfort van klassieke insteekkettingen.

In plaats van hem op te rollen, vouwt u hem na gebruik op als een duimstok en vervoert u hem in de meegeleverde houder aan het frame om ruimte te besparen en rammelen te voorkomen. In combinatie met uw ringslot wordt de eenvoudige wegrijbeveiliging een echte veiligheidsupgrade: aansluiten, inpluggen, klaar - zonder extra sleutels. De 360° sluitpen klikt vast vanuit elke positie en maakt het vastzetten van de fiets snel, intuïtief en ongecompliceerd, zelfs in het donker.

Met een sluitomtrek van 120 cm blijft u flexibel, zelfs als het krap wordt. Gehard staal, robuuste speciale klinknagels en intensieve weerstandstesten zorgen voor een betrouwbare bescherming van uw e-bike - zelfs bij een hoger diefstalrisico. Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, vertegenwoordigt elke BORDO™ meer dan 100 jaar ABUS-kwaliteit en meer dan 20 jaar ABUS-vouwslot-expertise. Nu ook voor uw ringslot.

Technologieën

- Vouwslot-uitvoering: innovatieve aansluitingsoplossing voor framesloten in compacte BORDO™-vouwslotconstructie
- Sleutelloze insteekfunctie: geen extra sleutel nodig - comfortabele vergrendeling via het bestaande frame en de bijbehorende sleutel
- 360°-sluitpen: ronde stalen sluitpen klikt betrouwbaar vast vanuit elke positie - voor meer comfort bij het

ACH 6000/120 BORDO™ Connect + Houder SH

Seite 2 von 2

aansluiten, ook in het donker

- 120 cm sluitomtrek: grote actieradius voor flexibele bevestigingsmogelijkheden aan vaste objecten in stedelijke omgevingen
- Inclusief SH-houder: comfortabele montage met spanband en 3-mm-inbussleutel - frontale verwijdering voor snelle toegang bij geringe ruimtebehoefte op het frame
- Speciale stalen constructie: De 5-mm-staven en dragende delen van de gehard stalen BORDO™ Connect bieden hoge weerstand tegen pogingen het slot open te breken
- Speciale klinknagels: robuuste verbindingselementen verhogen de stabiliteit van elk vouwslotscharnier en versterken de constructie als geheel
- Gecoate Loop-Ring: Ring met beschermende coating voor eenvoudige en lakvriendelijke bevestiging van de fiets aan een hek, lantaarnpaal of fietsenrek
- Bescherming tegen krassen: Coating van de stalen staven beschermt het fietsframe betrouwbaar tegen lakschade
- Beproefd en getest: door intensieve testprocedures met blootstelling aan weersinvloeden en kou en aan typische methoden om sloten open te breken met betonscharen en slag gereedschappen
- Made in Germany: ontwikkeld, geproduceerd en vervaardigd in Duitsland - ABUS-kwaliteit en -veiligheidsexpertise, al meer dan 100 jaar

Toepassing en gebruik

- Geschikte aanvulling: perfect voor fietsers en e-bikers die hun frameslot willen uitbreiden en hun fiets flexibel aan vaste objecten willen bevestigen - ideaal voor dagelijks gebruik, het stadsleven en woon-werk-verkeer
- Solide diefstalbeveiliging: aanbevolen voor het beveiligen van hoogwaardige fietsen met een ringslot als nuttige aanvulling op de wegreijblokkering
- Opvouwbaar BORDO™-ontwerp: compact opgevouwen en vervoerd op de fiets zonder te rammelen - ruimtebesparend en comfortabeler te vervoeren dan klassieke insteekkettingen

Technische gegevens - ACH 6000/120 BORDO™ Connect + Houder SH

Gewicht	1350 g
Kleurontwerp	black
Lengte	120 cm
kleur	zwart
EAN	4003318131394