

24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 1 von 2

Technologie voor gebruik in professionele beveiligingssystemen.

De PoE Gigabit-switch is speciaal ontwikkeld voor gebruik in professionele en hoge-resolutie videobewakingssystemen en biedt onder andere Gigabit Downlink PoE-poorten, een Gigabit Uplink-poort (RJ45) en een sleuf voor een Gigabit SFP-module.

Gebruik PoE en bespaar op een voeding.

Elke downlink-poort levert tot 30 W PoE-vermogen, beperkt door het totale beschikbare vermogensbudget over alle poorten heen. De switch is daarmee uitstekend geschikt om ABUS IP-camera's rechtstreeks te voeden, waardoor een extra stroomvoorziening via een voeding overbodig is.

Alles onder controle.

De switch beschikt over een webinterface voor het beheer van de netwerkparameters en het PoE-beheer van alle poorten. Zo kunnen bijvoorbeeld alle poorten afzonderlijk worden geconfigureerd, functies zoals poortspiegeling of poortisolatie worden ingesteld en de PoE-vermogensverdeling over alle poorten worden geregeld.

Eenvoudige installatie.

Dankzij de gestandaardiseerde vormgeving en de meegeleverde montagebeugel kan de switch eenvoudig en snel in een 19-inch rack worden geïnstalleerd.

Technologieën

- Aansluitingen: Gigabit PoE (downstream), 1 x Gigabit (uplink) RJ45, 1 x Gigabit (uplink) SFP
- Ondersteunt PoE en PoE+ (IEEE 802.3 af/at)
- Ondersteunt webgebaseerd netwerkbeheer en PoE-beheer
- Weergave van het PoE-verbruik voor elke poort in de webbrowser
- 6 KV overspanningsbeveiliging vermindert het risico op storingen en schade
- Poortisolatie, PoE-waakhond, verbindingsaggregatie/poortbundeling, luspreventie/ lusvermijding
- Geschikt voor professionele installatie in een 19" rack

Technische gegevens - 24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Aansluitingen	24 x Gigabit PoE-poort, 1 x Gigabit RJ45-poort, 1 x Gigabit SFP-poort
Afmetingen	221 x 440 x 44 mm
Andere functies	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror
Artikelgewicht	2.82 kg
Behuizingmateriaal	Metaal
Breedte	440 mm
Brutogewicht	3.5 kg
Diepte	221 mm

24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 24-poorts PoE Gigabit Switch Managed

Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	44 mm
Lengte	221 mm
Max. PoE-vermogen per poort	30 watt (let op totaal PoE-vermogen)
Max. bedrijfstemperatuur	45 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Netwerkaansluiting	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Netwerkstandaards	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Pin-toewijzing stroomvoorziening	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at
PoE-vermogen totaal	370 W
Productgroep	Accessoires
Taal handleiding	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	400 W
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
WEEE-groep	09