



VEILIG VERGRENDELD

Stevige bescherming voor uw toegangsdeuren.

Uw toegangsdeur moet niet alleen veilig kunnen worden afgesloten, maar moet ook snel kunnen worden geopend in geval van een evacuatie. Dit extra slot vervult deze functies. In combinatie met ABUS-profielcilinders en sluitplaten met muurverankering vormt het extra slot een betrouwbare veiligheidsoplossing voor uw toegangsdeuren. Het beveiligt de sluitzijde met zware deuvels en een stevige ovale grendel van massief staal. Het wordt van buitenaf bediend met een sleutel en van binnenuit met een draaiknop, waardoor het mogelijk is het pand snel te verlaten, bijvoorbeeld in geval van brand. Het slot is bestand tegen een weerstand van meer dan een ton.

Technologieën

- VdS-goedgekeurd met Pfaffenhain ABUS KV356 cilinder
- Drukweerstand van meer dan 1 ton
- Sterke muurverankering van het omhulsel dankzij zware tussenstukken
- Binnenkant met twee alternatieve draaiknoppen
- Twee regelbare afstanden: 60 en 72 mm
- Vol stalen ovale schoot met sluiting in twee omwentelingen
- Gemakkelijk te combineren met trekbeveiligingsplaat PZS70
- Standaardversie: geleverd met de buitencilinder EC550 en drie sleutels
- Individueel verpakte artikelen: Slotkast en sluitkast van metaal (MT)
- In folie verpakte artikelen: Slotkast en sluitkast van kunststof
- Optioneel uit te rusten met EC660-buitencilinder

Toepassing en gebruik

- Voor de beveiliging van de sluitkant van toegangsdeuren (tip: om in het bijzonder de scharnierkant te beveiligen!)
- Gebruik langs buiten met een sleutel, langs binnen met een draaiknop
- Gelijksluitend combineerbaar met hangsloten en deurcilinders van ABUS

Varianten

- Kleuren: bruin, zilver, wit
- Verlengde staaf van 150 mm voor Pfaffenhain- en ECCR-cilinders leverbaar tot 160 mm deurdikte
- Langere kierstandbeugel verkrijgbaar (30 mm langer)
- 7010 E: Met radiomodule, compatibel met de draadloze alarmcentrale Secvest van ABUS

Technische gegevens - 7010 wit

Afwerking	wit
Gewicht	1304 g
Security level Huisbeveiliging	9
alarmfunctie	Nee
cilindertype	buitencilinder
kierstandhouder	Nee
EAN	4003318532702

Technische tekening

