

KFG rond voor brandwerende deuren (greepplaat/deurgreep)

Seite 1 von 2



EEN VEILIGE ZAAK

Slecht beveiligde deuren maken het inbrekers gemakkelijk. Dit veiligheidsbeslag verandert dat.

Als uw deur onprofessioneel beveiligd is, zullen inbrekers het gemakkelijk hebben. Als u uw in- en uitgangen tegen ongeoorloofde toegang wilt beveiligen, hebt u een robuust veiligheidsbeslag van hoogwaardige materialen nodig. Dit product is gemaakt van staal en slijtvaste kunststof. Dankzij voorgemonteerde stalen nokken is het snel gemonteerd en kan het probleemloos een trekbelasting van 2,5 ton weerstaan. Het is speciaal ontworpen voor brandwerende deuren. De stalen kern binnenin garandeert de werking in noodgevallen. Als alternatief is het veiligheidsbeslag ook verkrijgbaar als greep/greepgarnituur.

Technologieën

- Voldoet aan DIN 18273, bewaakt door MPA
- Stalen grondplaat met deurkrukschild van hoogwaardige kunststof
- Stalen kern in kunststof deurkruk
- Eenvoudige montage door voorgemonteerde stalen nokken
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 9 mm
- Deurkruk in U-vorm

Toepassing en gebruik

- Beslag voor brandwerende deuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 40 – 66 mm

KFG rond voor brandwerende deuren (griepplaat/deurgriep)

Seite 2 von 2

Varianten

- Kleur: zwart
- Ook verkrijgbaar met deurgriep aan beide zijden

Technische gegevens - KFG rond voor brandwerende deuren (griepplaat/deurgriep)

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	zwart
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Ja
Cylinder uitsteek	9 mm
Door type	Fire door
Gewicht	491 g
Security level Huisbeveiliging	4
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318279782

Technische tekening

