



VERTROUW OP HET ORIGINEEL

Ons hangslot Diskus® 24RK is bijzonder geschikt als u hoge waarden met een hoog diefstalrisico wilt beveiligen.

De ronde vorm met smalle beugelopening en de gelaste naad zorgen voor solide veiligheid! Het Diskus® 24RK-hangslot beschermt uw waardevolle voorwerpen die u bijvoorbeeld achter slagbomen, poorten, deuren, kelderramen, in schuurtjes of in gereedschapskisten bewaart. Het slot is aan de binnen- en buitenkant gemaakt van roestvrij staal, de beugel is van speciaal gehard staal, waardoor het uitstekend bestand is tegen pogingen om het open te breken. De lasnaad die de twee roestvrijstalen kastdelen samenhoudt, wordt met de hand gelast bij elke Diskus® 24RK die onze productiefaciliteit in Duitsland verlaat. Dit betekent dat de twee helften niet gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en dat de Diskus® uw kostbaarheden en voorwerpen zeer goed beveiligt. Twee sleutels zijn bij de levering inbegrepen. De variant RK (= re-keyable) betekent dat onze vakdealers deze Diskus gemakkelijk kunnen aanpassen aan sluitingen van reeds aanwezige Diskus-sloten. Tip: De overval 140 is de perfecte aanvulling voor de Diskus®.

Technologieën

- Precisie-stiftcilinder; kan aan bestaande sluitingen worden aangepast
- Buitenzijde en binnenzijde in inox-staal
- Beugel van speciaal gehard staal
- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Aanvullende zaagbeveiliging
- Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"

- RK: cilinder kan aan bestaande sloten worden aangepast
- Made in Germany
- Incl. twee sleutels

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico
- Voor de beveiliging van deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, schakelsystemen, slagbomen etc.
- Ideaal in combinatie met ABUS Diskus overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen

Varianten

- Kastbreedte: 70 mm

Technische gegevens - Diskus® 24RK/70

Afwerking	roestvrij staal
Beugel breedte b	20 mm
Beugel hoogte c	17 mm
Beugeldiameter d	10 mm
Breedte a	70 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	302 g
Hoog f	70 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	29 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318127885

Technische tekening

