

KLS114 ZS voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (griepplaat/deurgriep)

Seite 1 von 2



DE WONING VEILIG AFGESLOTEN

Universeel veiligheidsbeslag voor woningdeuren met geïntegreerde cilinder-, trek- en afbreekbeveiliging.

Een woningdeur moet vooral één ding doen: goed afsluiten. Veel buitendeuren zijn echter onvoldoende beveiligd. De reden: Inbrekers kunnen misbruik maken van het feit dat de profielcilinder van een deur vaak een beetje uitsteekt. Ze kunnen hem met geweld verwijderen en zo toegang tot uw huis krijgen. Beveilig uw huis daarom met betrouwbaar veiligheidsbeslag. Het beslag is bijzonder geschikt voor woningdeuren (buitendeuren) en onderscheidt zich in het bijzonder door de bescherming van de profielcilinder tegen uittrekken. Meerlaags staal maakt het beslag bijzonder robuust. Het is geschikt voor montage op woningdeuren met een deurdikte van 37 tot 47 millimeter.

Technologieën

- Volgens DIN EN 1906 SK 1 en DIN 18257 ES 0
- Ingebouwde trekbeveiliging en vrij draaiende, speciale stalen schijf
- Sterkere afbreekbeveiliging: Stabiele nokken en schroeven aan de binnenzijde
- Beproefde meerlaagse constructie: Metalen onderschild plus lichtmetalen afdekschild
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

Toepassing en gebruik

- Voor appartementsdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

KLS114 ZS voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greepplaat/deurgreep)

Seite 2 von 2

Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - KLS114 ZS voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greepplaat/deurgreep)

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	F1: Aluminium Nature
Beidseitig Drücker	Nee
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	10-18 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	920 g
Security level Huisbeveiliging	6
Verwisselbare set	Ja
trekbeveiliging	Ja
EAN	4003318211300

Technische tekening

