



## SÉCURISER LES RACCORDS PNEUMATIQUES CONTRE TOUTE UTILISATION INVOLONTAIRE

Avec le verrouillage de raccord pneumatique P603.

Il se fixe sur le raccord pneumatique et est sécurisée par un cadenas. Ainsi, le raccord ne va sur aucun accouplement et le personnel technique peut travailler en toute sécurité.

### Technologies

- Nylon renforcé par des fibres de verre: durable, résistant, non conducteur
- Trois options différentes de verrouillage pour les raccords pneumatiques standard présentant un diamètre extérieur jusqu'à 15 mm
- Trou central pour le stockage du verrouillage de raccord pneumatique directement sur le raccord
- Pour 1 ou 2 cadenas présentant une anse jusqu'à 7 mm de diamètre

### Utilisation et application

- Verrouillage des raccords pneumatiques pendant la maintenance

### Variantes

- Couleur: rouge

## Caractéristiques techniques - P603 #USA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Färbung                               | rouge         |
| Largeur                               | 72 mm         |
| Longueur                              | 72 mm         |
| Poids [g]                             | 28 g          |
| Points de fermetures                  | 1-2           |
| Profondeur                            | 21 mm         |
| couloir du milieu destiné au stockage | 20 mm         |
| EAN                                   | 4003318675249 |