



Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

Technologien

- Sprache (USP) Lieferant/Kunde (USP) USP 1 USP 2 USP 3 USP 4 USP 5 USP 6 USP 7 USP 8 USP 9 USP 10
- Unauffällige und diskrete Alarmierung
- VdS-Klasse C zertifiziert

Technische Daten - VdS Aufputz-Überfalltaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x47 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	1 x NO/NC Alarmkontakt, 1 x NO/NC Sabotagekontakt
Anzahl Räume / Gruppen	1
Artikelgewicht	0.166 kg
Breite	85 mm
Durchmesser	85 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	85 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
LED Anzeige	Nein
Länge	47 mm

VdS Aufputz-Überfalltaster

Art.-Nr. AZ6500

Seite 2 von 2

Technische Daten - VdS Aufputz-Überfalltaster

Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Meldeart	Überfallmelder
Montageart	Aufbau
Montageort	Auf- oder Unterputzmontage
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	Max. 3 A/75 V
Schaltleistung	225 W
Schutzart IP	IP32
Tiefe	47 mm
Touchpanel	Nein
VdS Anerkennungs-Nr.	G 192028
VdS Klasse	C
VdS anerkannt	Ja
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	VdS-C