

Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS C (weiß)

Art.-Nr. MK1310W

Seite 1 von 2



Der Ein-/Aufbau Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Türen und Fenster absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Ein-/Aufbau Öffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander - in einem Abstand von mindestens 8 mm - angebracht. Der Stromkreis dieses NC-Öffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist sabotagegeschützt und fremdfeldsicher. Fremdfeldschutz bedeutet, dass nur der Magnet, der zu diesem Öffnungsmelder gehört, die richtige Feldstärke besitzt, um den Stromkreis geschlossen zu halten. Jede Veränderung der Feldstärke (z.B.: durch einen fremden Magneten) unterbricht den Stromkreis und ein Alarm wird gemeldet. Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage geeignet. Er ist wasserdicht und staubdicht (IP 68). Der Öffnungsmelder ist VdS zertifiziert und in den Farben weiß und braun erhältlich.

Technologien

- Für die zuverlässige Außenhautsicherung
- Fremdfeldgeschützt
- Für die Sicherung von Türen und Fenstern
- Abstand Magnetschalter – Magnet 5 bis 12 mm

Technische Daten - Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS C (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 11x12x48 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	NC, max. Kontaktbelastbarkeit 24 V DC/AC/0,2 A/4,8 W
Artikelgewicht	0.08 kg
Breite	11 mm

Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS C (weiß)

Art.-Nr. MK1310W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS C (weiß)

Breite des Sensors	11 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
EN	Grad 3
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Fremdfeldschutz	Ja
Funk vernetzt	Nein
Funkstandard	Nein
Gehäusematerial	ABS
Höhe	12 mm
Kabelart	4-adrig
Kabellänge	4 m
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Kontaktausführung	1 Öffner
Länge	48 mm
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Montageart	Aufbau/Einbau
Montageort	Einbau/Aufbau
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	68
Sensortyp	Reed-Kontakt
VdS Anerkennungs-Nr.	G 191100
VdS Klasse	C
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	VdS-C, EN 50131 Grad 3, VSÖ GS-H