

Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (weiß)

Art.-Nr. FU7301W

Seite 1 von 2



Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichern

Der Draht-Glasbruchmelder überwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfür wird der Melder mithilfe des beiliegenden Klebers direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt.

Funktion und wichtige Montagehinweise

Der Melder erkennt die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen und meldet diese der Alarmzentrale. Er wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass sofort bemerkt wird, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte außerdem beim Öffnen und Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. Der Glasbruchmelder benötigt keine Spannungsversorgung. Er ist in den Farben weiß (FU7301W) und braun (FU7301B) erhältlich.

Technologien

- Potentialfreier Glasbruchmelder zum Aufkleben auf die Fensterscheibe (inkl. geeignetem Kleber)
- Keine Betriebsspannung notwendig
- Ideal für Mechatronikkomponenten mit Anschlussklemme oder den Einsatz mit Funk-Öffnungsmeldern
- Kabellänge 2 m (2-adrig)
- Erfassungsbereich: Radius 2 m

Technische Daten - Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 18x18x9 mm
Anschlüsse	NC Schaltkontakt max. Schaltspannung: 15VDC/ Max. Schaltstrom: 15mA
Artikelgewicht	0.0495 kg
Breite	18 mm
Detektionsverfahren	Akustisch
Erfassungsbereich Melder (m2)	4 m ²
Facettenfarbe	weiß
Gehäusematerial	ABS
Höhe	18 mm
Kabelart	2-adrig
Kabellänge	2 m
Länge	9 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Meldeart	akustischer Glasbruchmelder

Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (weiß)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FU7301W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (weiß)

Montageort	Auf Glasflächen
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Schutzart IP	65
Sensortyp	Piezo Sensor
VdS Klasse	ohne