

Secvest Funk-Öffnungsmelder FSL (weiß)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 1 von 3



Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall

Der Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-Alarmzentrale, die daraufhin die entsprechen eingestellte Alarmierung auslöst.

Detektion und Meldung

Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert. Damit ein Fenster bei geschlossenem Magnetkontakt dennoch gekippt werden kann, ist auch eine Montage am unteren Fensterrahmen möglich.

Noch mehr Schutz mit zusätzlichen verdrahteten Alarmzonen

Der Funk-Öffnungsmelder ermöglicht zudem eine Verdrahtung mit zusätzlichen Meldern, die den Einbruchschutz wirksam erweitern. So kann der Melder beispielsweise mit einem passiven Glasbruchmelder verbunden werden, der auf der Fensterscheibe angebracht werden kann und detektiert, wenn jemand das Fenster einschlägt. Der Funk-Öffnungsmelder für die Secvest Funkalarmanlage ist in den Farben weiß und braun erhältlich.

Technologien

- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Anschlussmöglichkeit für weitere verdrahtete Melder
- Als Funkmodul nutzbar
- Sabotageüberwachung

Secvest Funk-Öffnungsmelder FSL (weiß)

Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder FSL (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 33x89x29 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akkutyp	3V CR2 Li/MnO2
Anschlüsse	Schraubterminal (FSL)
Artikelgewicht	0.076 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	33 mm
Breite des Sensors	33 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868.6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	89 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Kontaktausführung	2 Öffner
Leistungsaufnahme	0.09 W
Länge	29 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageart	Aufbau
Montageort	Fenster, Türen
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V

Secvest Funk-Öffnungsmelder FSL (weiß)



Art.-Nr. FUMK50010W

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder FSL (weiß)

Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	30 mA
Technik	Elektronik
Umweltklasse	I
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2