



DEN GANZEN INNENRAUM IM BLICK: MIT 360°-RUNDUM-BLICK VON DER DECKE

360°- oder 180°-Panorama-Überwachung

Die kompakte 3 Megapixel Hemispheric Innen IP Dome Kamera bietet mit ihrem ununterbrochenen 360°-Sichtfeld eine ideale Lösung für vielfältige Umgebungen.

Flexibler Einsatzort

An der Decke montiert, erfasst die Kamera das Geschehen von oben. Die integrierten IR-LEDs mit ca. 5 m Reichweite sorgen für klare Videobilder bei Nacht. Power over Ethernet (PoE) vereinfacht die Installation. Über die Audio-Ein- und -Ausgänge lassen sich Lautsprecher und Mikrofon anschließen, und über den Alarm-Ein- und -Ausgang werden externe Alarmgeber, z. B. Sirene oder Licht, angesteuert, die im Falle einer Detektion reagieren.

Flexible Ansichten - einfache Bedienung

Verschiedene Bilddarstellungen sind einstellbar, u. a.: 360°-Bild, Doppel-/Panoramabild, 360°-Ansicht/Panoramabild mit je 3 einstellbaren Positionen. Die Kamera wird über die Weboberfläche im Browser einfach bedient. Digitales Schwenken, Neigen und Zoomen (ePTZ) ist damit ganz leicht - und die Touren der Kamera frei konfigurierbar. Das Dewarping (Entzerren) der Bilder erfolgt in der Kamera und nicht erst im PC, um mittels Übertragen und Speichern stark reduzierter Daten das Netzwerk zu entlasten.

Bitte beachten Sie die 5 Streams der Kamera: Fisheye (1), Panorama (2), PTZ Views (3-5). Um alle 5 Streams zu nutzen, werden 5 Kanäle eines NVR oder einer Software belegt.

Hinweis: Als Zubehör sind Installationsbox (TVAC31280) und Insta.-Box mit Deckenhalterung (TVAC31290) erhältlich.

Technologien

- 360°/180° Panoramaansichten mit bis zu 3 MPx Auflösung
- 3 MPx Auflösung 2.048 x 1.536 @ 25 fps

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 2 von 4

- Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen ohne mechanische Kamerabewegung
- Freikonfigurierbare Touren (Schwenken/Neigen)
- Mit Alarmein- und -ausgang und Audioein- und -ausgang

Technische Daten - IP Fisheye 3 MPx

Abmessungen	(BxHxT) 164 x 153 x 44 mm
Alarmausgang	1
Alarmeingang (NO/NC)	1
Alarmierung	Ja
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarmeingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang
Anwendungszweck	Flächenüberwachung (PTZ)
Anzahl IR LEDs	3
Artikelgewicht	0.657 kg
Audio	Ja
Auflösung	3 MP
Auflösungsmodi	Modus 1: 2048x1536 @ 25 fps (Fischauge) ODER 4 x 800x600 @ 25 fps (ePTZ) / Modus 2: 1536x1536 @ 20 fps (Fischauge) UND 1600x1200 @ 20 fps (Dual-Panorama) UND 3 x 800x600 @ 20 fps (ePTZ)
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2048(H) x 1536(V) px
Bildoptimierung	WDR, 3D DNR, BLC
Bildrate	25
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	2,8
Breite	164 mm
Brennweite	1,27 mm
Digitaler Zoom	ePTZ
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/1000000 s
Facettenfarbe	RAL9003
Funkstandard	Nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Gehäusematerial	Metall
Gerätebauform	Hemispheric
Horizontaler Blickwinkel	180/360 °
Höhe	44 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja

IP Fisheye 3 MPx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 3 von 4

Technische Daten - IP Fisheye 3 MPx

IR-Reichweite (bis zu)	15 m
Kameratyp	Hemispheric
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, iDVR Plus (HD)
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme	11 W
Länge	153 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	2048 x 1536 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.28 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	64 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
Neu	Nein
Objektiv	Fix
PoE Standard	IEEE 802.3af
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	24
Schwenk-/Neigebereich	360°/80° (ePTZ)
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 128 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Steuerung	ePTZ
Stromaufnahme	950 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Tiefe	44 mm
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Chrome

IP Fisheye 3 MPx



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 4 von 4

Technische Daten - IP Fisheye 3 MPx

Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB