

## DAS MULTI-TALENT: ROBUSTER SCHUTZ IM EDLEN DESIGN

Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser & Notfällen, einzigartiger aktiver Einbruchschutz und vieles mehr: Ob für Haus, Büro oder Betrieb - im erstklassigen Design der Secvest Touch Alarmzentrale.

Bewährt & rundum sicher

Mit einem breiten Spektrum an Funk-Komponenten (48 je System), Mechatronik-Meldern und optionalen Draht-Meldern. Die Bedienung, wie das Aktivieren und Deaktivieren, gelingt an der eleganten Touch-Oberfläche sehr komfortabel. Die kapazitive Bedienoberfläche leuchtet dauerhaft oder bei Berührung - und ist dank Helligkeitssensor stets gut lesbar. Ein spezieller Reinigungsmodus dient der sicheren Reinigung des Covers. Die Bedienung kann ebenso per Funk-Türzylinder, Codeeingabe, Proximity-Chipschlüssel oder Fernbedienung erfolgen. Für ein Maximum an Sicherheit & Komfort für bis zu 50 Nutzer.

## Der entscheidende Schritt voraus

Mit der kostenfreien Secvest App (Smartphone, Tablet) gehen Bedienung und Statusabfrage ganz leicht. Elektronische Funk-Türzylinder lassen sich direkt freigeben und sperren. Live-Bilder & Aufzeichnungen von max. 6 IP-Kameras sind in der App sichtbar, auch von unterwegs.

Aktiver Einbruchschutz ist 2-fach sicher

An Fenstern und Türen angebrachte Mechatronik-Melder erkennen schon den ersten Einbruchversuch - ehe der Täter ins Haus gelangt. Robuste Mechanik clever integriert.

Anwesenheitssimulation und Gebäudeautomation: Funksteckdosen und Schaltausgänge dienen zur Steuerung von Licht, Rollläden, HiFi usw.

## Technologien

# Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

- Bewährte Rundum-Sicherheit in neuem, elegantem Design
- Moderne Touch-Oberfläche mit kapazitiven Tasten
- Integrierter Helligkeitssensor zur dynamischen Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Komfortable Bedienung per App (Android/iOS), Webbrowser, an der Zentrale und mit vielen, frei wählbaren Bedienoptionen wie Fernbedienung, Chipschlüssel oder Codeeingabe
- Integration elektronischer Zutrittskontrollsysteme
- Videoverifikation per App mit bis zu 6 ABUS IP-Kameras
- Aktiver Einbruchschutz durch die Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 verdrahtete Melder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich, integriertes Wählgerät
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

## Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                   | (BxHxT) 205x285x46 mm                                                                                                                                                                            |
| Akkutyp                       | 7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000)                                                                                                                                                               |
| Aktiver Einbruchschutz        | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung)                                                                                                                                         |
| Anschlüsse                    | 230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang                                                                       |
| Anzahl Bedienteile            | 8                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl Benutzer               | 50                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Drahtzonen             | 2 x CC oder 4 x FSL                                                                                                                                                                              |
| Anzahl Ereignisse             | 600                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl Fernbedienungen        | 50                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Funkzonen              | 48                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Sabotage-Meldergruppen | 52                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen     | 6                                                                                                                                                                                                |
| Anzeige                       | Display                                                                                                                                                                                          |
| Artikelgewicht                | 1.24 kg                                                                                                                                                                                          |
| Ausgänge                      | 32 Funk, 4 Draht                                                                                                                                                                                 |
| Bedienung                     | an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, mobile Application, Telefon |
| Breite                        | 205 mm                                                                                                                                                                                           |
| Duplex-Antennentechnologie    | Ja                                                                                                                                                                                               |
| EN                            | Grad 2                                                                                                                                                                                           |
| Ereignisspeicher              | Ja                                                                                                                                                                                               |
| Erweiterbar (Funk)            | Ja                                                                                                                                                                                               |
| Erweiterbar (hybrid)          | Nein                                                                                                                                                                                             |

# Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

## Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facettenfarbe                        | weiß, weiß                                                                                            |
| Fernwartung                          | Ja                                                                                                    |
| Funk vernetzt                        | Ja                                                                                                    |
| Funkalarm-Bandbreite                 | Schmalband                                                                                            |
| Funkfrequenz                         | 868.6625 MHz                                                                                          |
| Funkleistung                         | 10 mW                                                                                                 |
| Gehäusematerial                      | ABS                                                                                                   |
| Höhe                                 | 285 mm                                                                                                |
| Image Video                          | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SWTQJqpxy4w">https://www.youtube.com/watch?v=SWTQJqpxy4w</a> |
| Integrierte Sirene                   | Ja                                                                                                    |
| Kommunikation/ Alarmierung           | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung                                               |
| Länge                                | 46 mm                                                                                                 |
| Max. Anzahl Bedienteile              | 8                                                                                                     |
| Max. Anzahl Meldergruppen            | 52                                                                                                    |
| Max. Betriebstemperatur              | 40 °C                                                                                                 |
| Max. Notstrom-Laufzeit               | 24 h                                                                                                  |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m                                                                                                 |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30 m                                                                                                  |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 100 m                                                                                                 |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)     | 30 m                                                                                                  |
| Mechanischer Schutz                  | Nein                                                                                                  |
| Menüführung                          | Sprachgeführt                                                                                         |
| Min. Betriebstemperatur              | -10 °C                                                                                                |
| Modulation                           | FM                                                                                                    |
| Montageort                           | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen                                              |
| Netzteil                             | Integriert oder extern                                                                                |
| Netzwerk-Protokolle                  | HTTPS                                                                                                 |
| Netzwerkanschluss                    | Ethernet                                                                                              |
| Neu                                  | Nein                                                                                                  |
| Norm                                 | EN50131-1 Security Grad 2                                                                             |
| Notstromversorgung                   | Ja                                                                                                    |
| Produktgruppe                        | Zentrale                                                                                              |
| Programmierung 1                     | Über Web Server oder direkt an Zentrale                                                               |
| Protokolle                           | NSL/AES: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall            |

# Secvest Touch Funkalarmanlage



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

## Technische Daten - Secvest Touch Funkalarmanlage

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabotageüberwachung                    | Ja                                                                                           |
| Schaltausgänge                         | 4                                                                                            |
| Schnittstelle extern                   | Ja                                                                                           |
| Sicherheitsgrad                        | 2                                                                                            |
| Softwarestand                          | 3.01.31                                                                                      |
| Spannungsversorgung AC                 | 230 V                                                                                        |
| Spannungsversorgung DC                 | 13,8 V                                                                                       |
| Spannungsüberwachung                   | Ja                                                                                           |
| Sprache Anleitung                      | DE, EN, FR, NL, DK, IT                                                                       |
| Sprache OSD                            | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU                                                       |
| Teilbereiche/Überwachungsbe-<br>reiche | 4                                                                                            |
| Tiefe                                  | 46 mm                                                                                        |
| Umweltklasse                           | II                                                                                           |
| VdS Anerkennungs-Nr.                   | H 115012                                                                                     |
| VdS Klasse                             | sonstige                                                                                     |
| Video-Verifikation                     | Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501 |
| WEEE-Gruppe                            | 09                                                                                           |
| Zertifizierungen                       | VdS Home, EN 50131 Grad 2                                                                    |
| Zugriffsschutz                         | Ja                                                                                           |