

# 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

Art.-Nr. TVAC10001

Seite 1 von 2



## KOMPAKTER LED-MONITOR

Nutzen Sie gestochen scharfe Bilder auf dem 10.4 LED Monitor im 4:3 Format. Mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixeln und einer brillanten Farbdarstellung sowie hohem Kontrast durch die LED-Hintergrundbeleuchtung, werden Details und Farben besonders präzise und naturgetreu dargestellt.

Dank der zahlreichen Anschlüsse, darunter 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-Eingang, 1 x BNC-Ausgang und 1 x Audioeingang, ist der Monitor mit zahlreichen Geräten und Systemen kompatibel, wie z. B. Sicherheitskameras mit BNC-Ausgang, Überwachungsrekorder oder PC. Der integrierte Lautsprecher sorgt für einen klaren Sound und ein optimales Hörerlebnis, u. a. zur Tonwiedergabe von Kameras mit 2-WAY Kommunikation.

Mit seinen kompakten Abmessungen eignet sich der Bildschirm besonders für den Einsatz im Kassenbereich oder anderen beengten Räumlichkeiten. Der Monitor ist kompatibel zu handelsüblichen VESA-Halterungen und kann damit einfach an der Wand montiert werden. Dies spart Platz auf dem Schreibtisch oder der Theke und eignet sich auch zur Anbringung eines Spot-Monitors für die Live-Anzeige oder einen Konfrontationsmonitor im Einzelhandel.

## Technologien

- Kontrastreicher 10.4 LED Monitor (4:3 Format)
- Auflösung: 800 x 600 Pixel
- Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC-Eingang, 1 x BNC-Ausgang, 1 x Audioeingang
- LED-Hintergrundbeleuchtung: Brillante Farbdarstellung und hoher Kontrast
- Integrierter Lautsprecher
- Kompatibel mit VESA-Halterungen
- Kompakte Abmessungen: ideal z. Bsp. für Kassenbereiche

# 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

Art.-Nr. TVAC10001

Seite 2 von 2

## Technische Daten - 10.4" LED Monitor mit BNC Eingang

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessungen                            | (B x H x T) 268 x 222 x 29 mm                         |
| Anschlussart                           | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC in, 1 x BNC out, 1 x Audio |
| Anwendungszweck                        | Allgemeine Überwachung                                |
| Artikelgewicht                         | 1.2 kg                                                |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 150°/110°                                             |
| Bildformat                             | 4:3                                                   |
| Bildschirmdiagonale                    | 10.4 in                                               |
| Breite                                 | 268 mm                                                |
| Displayoberfläche                      | Matt                                                  |
| Facettenfarbe                          | schwarz                                               |
| Farbstufen                             | 16.7                                                  |
| Frequenzbereich                        | 31,5 – 80KHz (H) / 56 – 75Hz (V) GHz                  |
| Gehäusematerial                        | Kunststoff                                            |
| Helligkeit                             | 300                                                   |
| Höhe                                   | 222 mm                                                |
| Kammfilter                             | 3D                                                    |
| Lautsprecher                           | Integriert 2 x 2.5W, Stereo                           |
| Leistungsaufnahme                      | 11.5 W                                                |
| Länge                                  | 29 mm                                                 |
| Max. Anzahl der Videoeingänge          | 3                                                     |
| Max. Betriebstemperatur                | 40 °C                                                 |
| Max. Luftfeuchtigkeit                  | 70 %                                                  |
| Min. Betriebstemperatur                | -10 °C                                                |
| Monitortyp                             | Standard TFT LCD                                      |
| Neu                                    | Nein                                                  |
| Produktgruppe                          | Zubehör                                               |
| Reaktionszeit                          | 8 ms                                                  |
| Signalerkennung                        | Automatisch                                           |
| Spannungsversorgung DC                 | 12 V                                                  |
| Stromaufnahme                          | 1,500 mA                                              |
| Tiefe                                  | 29 mm                                                 |
| Videosystem                            | PAL / NTSC                                            |
| WEEE-Gruppe                            | 09                                                    |