

WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Art.-Nr. ACPA00003

Seite 1 von 2



Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Für Zugänge geeignet an denen keine Zylinder oder Beschläge angebracht werden können/sollen
- RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung vom Schließmedium MIFARE Desfire EV1 zur Bridge Box
- Elegantes Design mit hochwertigem kratzfestem Glas
- Verschiedene Ausführungen für innen/außen
- Optische und optional akustische Signalisierung
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Abmessungen	110 x 86 x 17 (mit Gira Rahmen) mm
Anschlüsse	BUS
Artikelgewicht	0.38 kg
Einsatzbereiche	Innen und geschützter Außenbereich
Facettenfarbe	schwarz
Funktionen	Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs
Gehäuse	Passend für GIRA-Rahmen
Gehäusematerial	Kunststoff mit Echtglas
Lesertyp	Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, Mifare Classic
Material	Glas
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	-25 °C

WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Art.-Nr. ACPA00003

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

Neu	Nein
Schutzart IP	44
Signalisierung	optisch, akustisch
Umweltbedingungen	Innen- und geschützter Außenbereich