

# WLX Pro Bridge Box Access

Art.-Nr. ACPA00008

Seite 1 von 2



## Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Steuereinheit für den wAppLoxx Pro Wall Reader
- Hoher Manipulationsschutz durch separate Anbringung von der Leseinheit im gesicherten Innenbereich
- Scharf- und Unscharf-Schalten von Einbruchmeldeanlagen
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zum wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Verschlüsselte AES 128-Bit Funk-Datenverbindung zur wAppLoxx Pro Control bzw. wAppLoxx Pro Control Plus
- Externer Eingang ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich

## Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 100 x 135 x 30 mm                                    |
| Anschlüsse              | 1 externer Eingang                                   |
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-BB-A                                         |
| Artikelgewicht          | 0.2 kg                                               |
| Einsatzbereiche         | Innenbereich                                         |
| Facettenfarbe           | weiß                                                 |
| Funkfrequenz            | 868.3 MHz                                            |
| Funkreichweite          | bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m |
| Funktionen              | Steuereinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader           |
| Gehäuse                 | Kunststoffgehäuse weiß                               |
| Gehäusematerial         | PVC                                                  |

# WLX Pro Bridge Box Access

Art.-Nr. ACPA000008

Seite 2 von 2

## Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Max. Luftfeuchtigkeit  | 80 %                                                                     |
| Neu                    | Nein                                                                     |
| Programmierung 1       | via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig) |
| Spannungsversorgung DC | 3 A / 12 V                                                               |
| Umweltbedingungen      | max. 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend                           |
| WEEE-Gruppe            | 09                                                                       |