

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion weiß

Art.-Nr. ACSE00019

Seite 1 von 3



Der wAppLoxx Pro Wandler erweitert die Einsatzgebiete des digitalen Zutrittssystems ideal um Schließ- und Steuerungstechnik. Elektronische Türöffner, Motorschlösser, elektronische Schranken oder Tore: Mit dem Wandler werden alle wichtigen Zutrittspunkte zuverlässig angesteuert. Der besondere Mehrwert: Im Rahmen des wAppLoxx Pro Systems ist der Wandler über App erreichbar - somit lassen sich z.B.: elektronische Garagentore oder bereits eingesetzte Motorschlösser smart und jederzeit über App - auch von unterwegs aus - steuern. Die hochwertige und kratzfeste Glasfront dient der Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums und gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und akustischer Signalisierung.

## Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Wall Reader als RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zwischen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box und Control
- Wall Reader: Elegantes Design in verschiedenen Ausführungen mit hochwertigem kratzfesten Glas
- Externer Eingang an der Bridge Box ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)
- Optische und optional akustische Signalisierung
- Scharf- und Unscharf-Schalten von Einbruchmeldeanlagen

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion weiß

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-Set-WR-I-W |
| Artikelgewicht          | 0.874 kg           |
| Breite                  | 110 mm             |
| Facettenfarbe           | weiß               |
| Funk vernetzt           | Ja                 |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion weiß

Art.-Nr. ACSE00019

Seite 2 von 3

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion weiß

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                              | 86 mm                                                                      |
| Material                          | Kunststoff                                                                 |
| Max. Betriebstemperatur           | 40 °C                                                                      |
| Min. Betriebstemperatur           | -10 °C                                                                     |
| Montageart                        | Aufputz                                                                    |
| Neu                               | Nein                                                                       |
| Product security update min until | 2030-12-31                                                                 |
| Programmierung 1                  | Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control                  |
| Schließmedien                     | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare DESfire EV3, Mifare Classic |
| Schutzart IP                      | IP44                                                                       |
| Spannungsversorgung DC            | 12 V                                                                       |
| Standalone                        | Nein                                                                       |
| Tiefe                             | 17 mm                                                                      |
| VdS Klasse                        | ohne                                                                       |
| WEEE-Gruppe                       | 09                                                                         |

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 weiß

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 110 x 86 x 17 (mit Gira Rahmen) mm                                         |
| Anschlüsse              | BUS                                                                        |
| Artikelgewicht          | 0.38 kg                                                                    |
| Einsatzbereiche         | Innen und geschützter Außenbereich                                         |
| Facettenfarbe           | weiß                                                                       |
| Funktionen              | Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs |
| Gehäuse                 | Passend für GIRA-Rahmen                                                    |
| Gehäusematerial         | Kunststoff mit Echtglas                                                    |
| Lesertyp                | Mifare Desfire EV1, EV2, EV3 , Mifare Classic                              |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C                                                                      |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C                                                                     |
| Neu                     | Nein                                                                       |
| Schutzart IP            | 44                                                                         |
| Signalisierung          | optisch, akustisch                                                         |
| Umweltbedingungen       | Innen- und geschützter Außenbereich                                        |
| EAN                     | 4043158160659                                                              |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion weiß

Art.-Nr. ACSE00019

Seite 3 von 3

## Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Intrusion

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 100 x 135 x 30 mm                                                        |
| Anschlüsse              | 1 externer Eingang                                                       |
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-BB-I                                                             |
| Artikelgewicht          | 0.2 kg                                                                   |
| Einsatzbereiche         | Innenbereich                                                             |
| Facettenfarbe           | weiß                                                                     |
| Funkfrequenz            | 868.3 MHz                                                                |
| Funkreichweite          | bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m                     |
| Funktionen              | Auswerteeinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader                             |
| Gehäuse                 | Kunststoffgehäuse weiß                                                   |
| Gehäusematerial         | PVC                                                                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 80 %                                                                     |
| Neu                     | Nein                                                                     |
| Programmierung 1        | via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig) |
| Spannungsversorgung DC  | 3 A / 12 V                                                               |
| Umweltbedingungen       | max. 80 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend                          |
| WEEE-Gruppe             | 09                                                                       |
| EAN                     | 4043158159134                                                            |