

# 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 1 von 3



## TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - und einfach bedienen am Monitor.

### Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7" Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet - über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher zur Aufzeichnung von Szenen.

### Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

### 2-Draht-Installation

Die Kommunikation zwischen 2-Draht Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE/WLAN-Variante: siehe TVHS20200.

### Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich - mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird - die Systeme sind miteinander kompatibel.

## Technologien

# 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 2 von 3

- Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis
- Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität innerhalb des Türsprechsystems
- Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)
- Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt
- Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)
- Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben.
- Anschluss für bereits vorhandenen Türgong
- Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür
- Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster
- Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)

## Technische Daten - 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Abmessungen                              | 200 x 140 x 15 mm                                      |
| Alarmausgang                             | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)                              |
| Alarmausgang (NO/NC)                     | 8                                                      |
| Anschlüsse                               | 1 x DC/Audio/Video, 8 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang |
| Anzeige                                  | 7" Touchscreen Monitor                                 |
| Artikelgewicht                           | 0.345 kg                                               |
| Audio                                    | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher                  |
| Auflösung                                | 1.024 x 600 Pixel                                      |
| Bedienung                                | Touch-Screen                                           |
| Bildschirmdiagonale                      | 7 in                                                   |
| Breite                                   | 200 mm                                                 |
| Facettenfarbe                            | weiß                                                   |
| Höhe                                     | 140 mm                                                 |
| Kompatibel zu ABUS Link Station          | Ja                                                     |
| Leistungsaufnahme                        | 6 W                                                    |
| Länge                                    | 15 mm                                                  |
| Max. Betriebstemperatur                  | 55 °C                                                  |
| Max. Luftfeuchtigkeit                    | 90 %                                                   |
| Mikrofon                                 | Ja                                                     |
| Min. Betriebstemperatur                  | -10 °C                                                 |
| Netzwerk-Protokolle                      | TCP/IP, RTSP                                           |
| Neu                                      | Nein                                                   |
| Produktgruppe                            | Video                                                  |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-05-01                                             |
| Spannungsversorgung DC                   | via TVHS20310 V                                        |

# 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20210

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - 7" Touch Monitor weiß, 2-Draht für Türsprechanlage

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Speichermedium | Optionale microSD-Karte (max. 32 GB) |
| WEEE-Gruppe    | 09                                   |