



## Technologien

- Entspricht DIN 18251-2 (Rohrrahmentüren)
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Entfernungsmaß 92mm
- Dornmaß erhältlich in 25, 30,35, 40 und 45mm
- Stulp 24 x 245mm, verzinkt (kändig)
- Schlosskasten 187 x (Dornmaß +15mm)
- Nuss (8mm) aus Metall

## Einsatz und Anwendung

- Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt (Fallenausschluss 11mm)
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen (Riegelausschluss 14mm)

## Technische Daten - ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dornmaß                 | 40 mm       |
| Entfernungsmaß          | 92 mm       |
| Färbung                 | verzinkt    |
| Gewicht                 | 563 g       |
| Höhe des Schlosskastens | 187 mm      |
| Norm                    | DIN 18251-2 |
| Schlosssteuerung        | Türzylinder |
| Stulpbreite             | 24 mm       |

# ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)

## Technische Daten - ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Stulpform                | eckig         |
| Stulplänge               | 245 mm        |
| Tiefe des Schlosskastens | 55 mm         |
| Türart                   | Rohrrahmentür |
| Öffnungsrichtung         | links/rechts  |
| EAN                      | 4003318617522 |
| Sicherheitslevel         | 7             |

