

2-Draht Videomodul für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20010S

Seite 1 von 2



Technische Daten - 2-Draht Videomodul für Türsprechanlage (Edelstahl)

Abmessungen	98 × 99.8 × 43.9 mm
Alarmausgang	2 (30 V, 1 A)
Alarめingang (NO/NC)	4
Anschließbare Geräte	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340
Anschlüsse	1 x DC/Audio/Video, 4 x Alarめingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige	2-Way Audio
Artikelgewicht	0.45 kg
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung	2 MPx
Auflösungsmodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Bildoptimierung	BLC, DNR, WDR
Bildrate	25 Bilder / Sek.
Breite	98 mm
Facettenfarbe	Edelstahl
Horizontaler Blickwinkel	180 °
Höhe	99.8 mm
IR-LEDs	Ja
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	10 W
Länge	43.9 mm
Material	Front: Edelstahl / Rückwand: Kunststoff
Max. Auflösung @ Bildrate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0.95 %

2-Draht Videomodul für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20010S

Seite 2 von 2

Technische Daten - 2-Draht Videomodul für Türsprechanlage (Edelstahl)

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Montageart	Einbau
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, RTSP
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Produktgruppe	Video
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	65
Spannungsversorgung DC	via TVHS20310 V
Vertikaler Blickwinkel	96 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
WEEE-Gruppe	09