



---

## EXTRA SICHER: ALARMIERUNG AUCH BEI NETZWERKAUSFALL

ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Gewerbeobjekte und Neubauten. Das PSTN-Modul ist eine Zusatzkomponente für die Secoris Alarmzentrale.

### Kommunikation per Telefonnetz

Das Secoris PSTN-Modul stellt eine gesicherte Übertragung über den Festnetz-Anschluss her. Damit wird ein zusätzlicher Übertragungsweg für das Absetzen von Alarm- und Statusmeldungen zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation erfolgt von Ihrer Secoris Alarmzentrale an stationäre und mobile Endgeräte wie Festnetz- oder Mobiltelefon.

### Stiller Alarm via Telefon oder Leitstelle

Das Modul überträgt Alarmmeldungen an eine Notruf- und Serviceleitstelle. Und es versendet vorher aufgesprochene bzw. hinterlegte Sprachnachrichten oder SMS-Texte über das Telefon-Festnetz an ein privates Endgerät (Telefon, Smartphone).

---

## Technologien

- ABUS Secoris – die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Gewerbeobjekten und kleinen Firmen
  - Datenübertragung und Kommunikation über das Telefonnetz: Alarm- und Statusmeldungen als Sprachnachricht oder SMS an ein Telefon/Smartphone oder als Protokoll-Meldung an eine Notrufleitstelle senden
  - Gewährleistet einen zweiten sicheren Übertragungsweg bei Ausfall der Netzwerkverbindung
  - Zum Anschluss der Alarmzentrale an die PSTN-Schnittstelle der Telefonanlage oder Hauptanschluss
  - Übertragung von Leitstellen-basierten Protokollen (FF, SIA, CID) zur Alarmaufschaltung an eine Notruf- und Serviceleitstelle
-

Art.-Nr. ESM060010

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secoris PSTN-Modul

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen             | (BxHxT) 62x40x12 mm      |
| Anschlussart            | Analog                   |
| Anschlüsse              | Schraubterminal für PSTN |
| Artikelgewicht          | 0.02 kg                  |
| Breite                  | 62 mm                    |
| EN                      | Grad 2                   |
| Höhe                    | 40 mm                    |
| Kompatibel zu           | Secoris                  |
| Länge                   | 12 mm                    |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 93 %                     |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C                   |
| Neu                     | Nein                     |
| Produktgruppe           | Melder                   |
| Spannungsversorgung DC  | 12 V                     |
| Stromaufnahme           | 30 mA                    |
| Umweltklasse            | II                       |
| VdS Klasse              | ohne                     |
| WEEE-Gruppe             | 09                       |
| Übertragungsart         | AWAG                     |