

LSA-Anschlussleiste 10 Doppeladern

Art.-Nr. AZVT10010

Seite 1 von 1



Platinenleiste zum Einbau in Aufputz-Metallverteiler. Einfach zu verdrahten mittels Schnellanschlusstechnik (LSA, LAS-plus).

Technologien

- Anschlussleiste zum Einbau in Metall-Verteilerkasten (Art. Nr. AZVT10000)
- LSA-Platinenleiste mit 10 Doppeladern (löt-, schraub- und abisolierfrei)
- Für Schnellanschlusstechnik LSA-Plus geeignet

Technische Daten - LSA-Anschlussleiste 10 Doppeladern

Abmessungen	105 x 22 x 26 mm
Artikelgewicht	0.05 kg
Breite	105 mm
Bruttogewicht	0.05 kg
Facettenfarbe	sonstige
Gehäusematerial	Kunststoff, Kontaktfedern: Sondemessing, versilbert
Höhe	22 mm
Länge	26 mm
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Einbau in Verteilergehäuse (AZVT10000)
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Tiefe	26 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09