

ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 1 von 5



Einfacher geht's nicht

Du suchst eine Sicherheitskamera, um eine größere Fläche zu überwachen - die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen genau das Richtige für dich.

Das Set besteht aus einer steuerbaren Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 7-Zoll-Monitor. Es bietet Tag & Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom; die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar.

Ist ein unerwünschter Eindringling zugange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst Personen zuverlässig. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt dir direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen - schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Genauso einfach drehst du das Kamera-Auge in die gewünschte Richtung. Gespeicherte Aufzeichnungen sind jederzeit abrufbar. Übrigens: Im Modus Personenerkennung ignoriert die Kamera unwichtige Bewegungen von z. B. Tieren, Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen.

Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Einfacher geht's nicht: Das Set ist in Sekunden startklar - Kamera und Monitor einschalten - schon ist das erste Livebild zu sehen. Im Handumdrehen lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen.

Technologien

- Funk-Set aus tragbarem Monitor mit Speicher-Zugriff, Touchscreen und darüber steuerbarer Überwachungskamera; hohe Reichweite, Personenerkennung, Alarm- und Aufnahme-Modus, Gegensprechfunktion, Nachtsicht, Privatzonenmaskierung und vieles mehr
- Sehr einfach in der Handhabung, ohne extra Geräte, ohne Internet/WLAN (Kamera mit Strom versorgen, Monitor

ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 5

an, nach wenigen Sekunden ist das erste Livebild zu sehen; leicht verständliches Benutzermenü für persönliche Einstellungen)

- Clevere Bewegungserkennung; meldet ganz nach Bedarf entweder alle Bewegungen (z. B. Tier), oder ausschließlich Personen (und ignoriert dann Tiere, im Wind wiegende Blätter etc.)
- Sofortiges und automatisches Umschalten des Monitors auf Alarm- und Aufnahme-Modus (Sirenenton am Monitor ganz nach Bedarf ein-/abstellbar; zum Speichern eigene, handelsübliche microSD-Karte einlegen, bis zu 128 GB)
- Flexibler Monitor mit hochwertigem 7-Zoll-Farbdisplay; zur Anzeige der Livebilder und Aufnahmen (bei Bedarf ca. 2 Std. im Akku-Modus), zum Gegensprechen (2-Wege-Audio durch Lautsprecher und Mikrofon) und zum Drehen des Kameraobjektivs
- Persönliche Einstellungen per Touchscreen; Audio/Ton für Aufnahmen deaktivieren (DSGVO/Datenschutz-konform), Bildbereiche mit/ohne Erkennung, Zeitpläne, Privatzenen
- Klare Nachtsicht in Schwarz-Weiß (per Infrarot-LED) bis zu 15 Meter, 3-Megapixel-Kamera-Auflösung, Zoom-Funktion, 82-Grad-Blickwinkel, Kamera-Schutzart IP66 (wetterfest; Schutz gegen starkes Strahlwasser, staubdicht)
- Jederzeit erweiterbar auf insgesamt 4 Sicherheitskameras (siehe Zusatz-Kameras mit/ohne Schwenk/Neige-Funktion für ABUS EasyLook BasicSets)
- Keine weiteren Kosten (kein Abo, keine Cloud)

Technische Daten - ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Artikelgewicht	1.438 kg
Artikelprogramm	Comfort
Bildschirmdiagonale	7 in
Einsatzbereiche	Außenbereich
Funktionen	Zoom, Nachtsicht, Personen-Erkennung, Gegensprechen (2-way Audio)
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Mit App steuerbar	Nein
Neu	Nein
Speichermedium	SD-Card
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich, Innenraum
Stromversorgung	Netzteil
Videosystem	Stand-Alone
WEEE-Gruppe	09
Übertragungsweg	sonstige

ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 5

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Abmessungen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Akkutyp	5200mAH wiederaufladbarer Akku
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / USB 2.0
Ansichten	1 / 4 (Quad)
Anzahl Kanäle	4
Artikelprogramm	Comfort
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	3MP @15 fps
Auflösungsmodi	3 MP (2304 x 1296)
Aufnahmemodi	Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 h
Batterie - Menge	2
Batterie - festverbaut	Ja
Bildschirmdiagonale	7 in
Facettenfarbe	Schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite	20/40 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	8.4 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapazitiver Touchscreen
Neu	Nein
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm

ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 4 von 5

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264+
Übertragungskanäle	13
EAN	4043158205305

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Artikelgewicht	0.41 kg
Artikelprogramm	Comfort
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	4,1 mm
Einsatzbereiche	Außenbereich
Facettenfarbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Funktionen	Nachtsicht, Personen-Erkennung, Zoom, Gegensprechen (2-way Audio)
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	85 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	3.75 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0.1 lx
Mit App steuerbar	Nein
Neu	Nein

ABUS EasyLook BasicSet Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 5 von 5

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Optische Wellenlänge	940
Privatzonen	4
Produktgruppe	Video-Sets
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Standort	Außenbereich
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,0 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Videosystem	Stand-Alone
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	Auto
EAN	4043158236941