

# Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 1 von 2



## Technische Daten - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Abdecküberwachung                   | Nein                       |
| Abmessungen                         | 55x115x55 (BxHxT) mm       |
| Absicherungsart                     | Einbruchschutz             |
| Akku                                | Nein                       |
| Akkutyp                             | 1,5V AA                    |
| Artikelgewicht                      | 0.17 kg                    |
| Batterie - Menge                    | 3                          |
| Batterie - festverbaut              | Nein                       |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 5 Jahr(e)                  |
| Breite                              | 55 mm                      |
| Bruttogewicht                       | 0.194 kg                   |
| Detektionsverfahren                 | Wärmeerkennung, Mikrowelle |
| Durchmesser                         | 55 mm                      |
| EN                                  | Grad 2                     |
| Einsatzbereiche                     | Innenraum                  |
| Erfassungsbereich Melder (m)        | 10 m                       |
| Facettenfarbe                       | weiß                       |
| Frequenzband                        | 24 GHz                     |
| Funkfrequenz                        | 868.09 MHz                 |
| Funkfrequenz 2                      | 868.23 MHz                 |
| Funkfrequenz 3                      | 868.37 MHz                 |
| Funkfrequenz 4                      | 868.51 MHz                 |
| Funkfrequenz 5                      | 868,6625 MHz               |

# Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Funkleistung                      | 10 mW                      |
| Gehäusematerial                   | ABS                        |
| Horizontaler Blickwinkel          | 85 °                       |
| Höhe                              | 115 mm                     |
| Kompatibel zu                     | Secvest, Secoris           |
| Länge                             | 55 mm                      |
| Max. Betriebstemperatur           | 55 °C                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit             | 95 %                       |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 700 m                      |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m                       |
| Mechanischer Schutz               | Nein                       |
| Meldeart                          | Infrarot/Mikrowelle (Dual) |
| Min. Betriebstemperatur           | -10 °C                     |
| Modulation                        | FM                         |
| Montageart                        | Aufbau                     |
| Montageort                        | Wand                       |
| Neu                               | Nein                       |
| PIR-Blickwinkel horizontal        | 85 °                       |
| Produktgruppe                     | Melder                     |
| Sabotageüberwachung               | Ja                         |
| Sensortyp                         | PIR, Mikrowelle            |
| Sicherheitsgrad                   | 2                          |
| Spannungsversorgung DC            | 4,5 V                      |
| Spannungsüberwachung              | Ja                         |
| Sprache Anleitung                 | DE, EN; FR; NL; DK; IT     |
| Sprache Verpackung                | DE, EN; FR; NL; DK; IT     |
| Stromaufnahme Standby             | 0.02 mA                    |
| Technik                           | Elektronik                 |
| Tiefe                             | 55 mm                      |
| Tierimmun                         | < 25 kg                    |
| Umweltklasse                      | II                         |
| VdS Klasse                        | ohne                       |
| WEEE-Gruppe                       | 09                         |
| Zertifizierungen                  | EN 50131 Grad 2            |