

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 1 von 2



Flexibler Nachtwächter

Diese analoge 2-Megapixel-Überwachungskamera (Bauform Mini-Tube) eignet sich für die Videoüberwachung bei Tag & Nacht. Besonders interessant: Für die Nachtsicht stehen zwei praktische Optionen zur Verfügung.

Die Nachtsicht mit dieser Überwachungskamera reicht bis zu 30 Meter. Entweder liefert die Kamera aus der Dunkelheit heraus Videobilder in schwarz-weiß, mithilfe von für Menschen unsichtbaren Infrarotlichts. Die Mini-Tube-Kamera bleibt dabei also dezent im Hintergrund. Ganz nach Wunsch holt sie Ereignisse in klares Licht, mithilfe der integrierten Weißlicht-LED.

Individuelle Einstellungen setzen Sie per kompatibler ABUS Rekorder. Besonders praktisch dabei: ein entsprechender Rekorder analysiert die Videobilder gezielt und speichert sie ganz nach Ihrem Bedarf (Bewegungserkennung Person/Fahrzeug). Die kompakte Kamera eignet sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Wand aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistert sie souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild.

Technologien

- Analoge, wetterfeste Überwachungskamera in kompakter Bauform (ca. 14 cm lang), mit 2-Megapixel-Bildauflösung (Full HD), Nachtsicht wahlweise schwarz-weiß oder in Farbe
- Bei Dunkelheit: integrierte Infrarot-LEDs für Schwarz-weiß-Bild & Weißlicht-LEDs für Farbbild ganz nach Bedarf einsetzen (Reichweite bis zu 30 m, je nach Einsatzort)
- Bei wenig Licht: Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux) & Rauschunterdrückung (DNR)
- Top Wind-&-Wetter-Schutz (IP67), Blickwinkel (101° horizontal, 56° vertikal), Bildrate (max. 25 fps @ 2 MPx)
- Plug-&-Play-Installation (wahlweise Decke/Wand) inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel und Netzteil
- Individuelle Einstellungen per kompatibler Rekorder von ABUS: z. B. Konfiguration Nachtsicht, rekorderabhängig auch Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) + Zugriff von unterwegs via ABUS Link Station-App

ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 2 von 2

- Unterstützt die Formate TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS

Technische Daten - ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

Abmessungen	(LxBxH) 139x61x58 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.29 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 @ 25 fps
Bildaufnehmer	CMOS
Bilddoptimierung	BLC / HLC / DWDR
Blende	F1.6
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.8 kg
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gerätebauform	Tube
Horizontaler Blickwinkel	101 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Leistungsaufnahme	3.3 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Neu	Ja
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Vertikaler Blickwinkel	56 °
Videoausgang	1 x BNC
WEEE-Gruppe	09
Weißlicht LEDs	1 St.