

# ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Tube-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 4



## Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Tube-Kameras + Rekorder

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Akkutyp                                  | CR1220                 |
| Anwendungszweck                          | Allgemeine Überwachung |
| Artikelgewicht                           | 5.48 kg                |
| Artikelprogramm                          | Performance            |
| Auflösung                                | 5 MP                   |
| Batterie - Menge                         | 1                      |
| Kompatibel zu Secoris                    | Nein                   |
| Kompatibel zu Secvest                    | Nein                   |
| Kompatibel zu Smartvest                  | Nein                   |
| Kompatibel zu wAppLoxx                   | Nein                   |
| Max. Anzahl der Videoeingänge            | 8                      |
| Neu                                      | Ja                     |
| PSTI Konformität erforderlich            | Ja                     |
| PSTI Konformität gegeben                 | Ja                     |
| Produktgruppe                            | Video-Sets             |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2027-06-30             |
| Speichermedium                           | Festplatte             |
| WEEE-Gruppe                              | 09                     |
| Übertragungsweg                          | sonstige               |

## Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                              | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                                                                              |
| Alarmierung                              | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push                                                                        |
| Artikelgewicht                           | 2.05 kg                                                                                                                    |
| Artikelprogramm                          | Performance                                                                                                                |
| Audioausgang                             | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                                                                                       |
| Audioeingang                             | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                                                                    |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps<br>~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps |

# ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Tube-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 4

## Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung HDMI Ausgang                    | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                 |
| Auflösung VGA Ausgang                     | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                 |
| Aufnahmemodi                              | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA                                                                            |
| Batterie - GRS-Typ                        | CR1220                                                                                                                       |
| Batterie - Menge                          | 1                                                                                                                            |
| Breite                                    | 315 mm                                                                                                                       |
| Bruttogewicht                             | 2.9 kg                                                                                                                       |
| Gehäuse                                   | 1U Chassis                                                                                                                   |
| Gehäusematerial                           | Metall, Kunststoff                                                                                                           |
| Höhe                                      | 48 mm                                                                                                                        |
| Kompatibel zu ABUS Link Station           | Ja                                                                                                                           |
| Kompatibel zu Secoris                     | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu Secvest                     | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu Smartvest                   | Nein                                                                                                                         |
| Kompatibel zu wAppLoxx                    | Nein                                                                                                                         |
| Leistung                                  | 20 W                                                                                                                         |
| Leistungsaufnahme exkl. Festplatte        | 10                                                                                                                           |
| Länge                                     | 240 mm                                                                                                                       |
| Max. Auflösung @ Bildrate                 | TVI/CVI: 8 MPx (3840 x 2160) @ 15 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, FBAS: PAL/NTSC |
| Max. Betriebstemperatur                   | 55 °C                                                                                                                        |
| Max. Luftfeuchtigkeit                     | 90 %                                                                                                                         |
| Min. Betriebstemperatur                   | -10 °C                                                                                                                       |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | 96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)                                                                                                |
| Netzwerk-Protokolle                       | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                     |
| Netzwerkanschluss                         | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle                                                             |
| Neu                                       | Ja                                                                                                                           |
| PSTI Konformität erforderlich             | Ja                                                                                                                           |
| PSTI Konformität gegeben                  | Ja                                                                                                                           |
| Produktgruppe                             | Video                                                                                                                        |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis  | 2026-12-31                                                                                                                   |
| Software                                  | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                         |
| Spannungsversorgung DC                    | 12 V                                                                                                                         |
| Speichermedium                            | 1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS                                                                               |
| Sprache OSD                               | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                           |

# ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Tube-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 4

## Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synchrone Wiedergabe        | 4                                                                                                                             |
| USB Anschluss               | 2x USB 2.0                                                                                                                    |
| Unterstützte IP Kameras     | ABUS IP Kameras bis 8 Mpx                                                                                                     |
| Unterstützte Browser        | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                   |
| Video Content Analyse (VCA) | Über NVR: 4 Kanal (TVI) Bew.-erk. (Person/Fahrzeug) oder 4 Kanal VCA (Intr. Det., Tripwire mit Person/Fahrzeug), Gesichtsuche |
| Videoeingang                | 4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)                                                                                                         |
| Videokanäle Gesamt          | 8                                                                                                                             |
| Videokanäle HD-TVI          | 4                                                                                                                             |
| Videokanäle IP              | 8                                                                                                                             |
| Videokomprimierung          | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus                                                                                       |
| WEEE-Gruppe                 | 09                                                                                                                            |
| EAN                         | 4003318612756                                                                                                                 |

## Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abmessungen               | (LxBxH) 139x61x58 mm                                |
| Anwendungszweck           | Allgemeine Überwachung                              |
| Artikelgewicht            | 0.29 kg                                             |
| Artikelprogramm           | Performance                                         |
| Auflösung                 | 5 MP                                                |
| Auflösungsmodi            | TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps |
| Bildaufnehmer             | CMOS                                                |
| Bilddoptimierung          | BLC / HLC / DWDR                                    |
| Blende                    | F2.0                                                |
| Breite                    | 61 mm                                               |
| Brennweite                | 2,8 mm                                              |
| Bruttogewicht             | 0.8 kg                                              |
| Einsatzgebiet             | universal                                           |
| Facettenfarbe             | sonstige                                            |
| Gehäusematerial           | Aluminium Druckguss                                 |
| Gerätebauform             | Tube                                                |
| Horizontaler Blickwinkel  | 105 °                                               |
| Höhe                      | 58 mm                                               |
| IR-LEDs                   | Ja                                                  |
| IR-Reichweite (bis zu)    | 30 m                                                |
| Leistungsaufnahme         | 3.3 W                                               |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL    |
| Max. Betriebstemperatur   | 60 °C                                               |
| Max. Luftfeuchtigkeit     | 90 %                                                |
| Mikrofon                  | Ja                                                  |

# ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Tube-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Tube FlexNiteView Analog-Kamera

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Min. Betriebstemperatur    | -40 °C         |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0.01 lx        |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx           |
| Montageart                 | Wand/Decke     |
| Neu                        | Ja             |
| Produktgruppe              | Video          |
| Schutzart IP               | IP67           |
| Spannungsversorgung DC     | 12 (+/-25 %) V |
| Sprache OSD                | EN             |
| Tag-/Nachtumschaltung      | ICR/Farbe/S/W  |
| Tiefe                      | 139 mm         |
| Vertikaler Blickwinkel     | 67 °           |
| Videoausgang               | 1 x BNC        |
| WEEE-Gruppe                | 09             |
| Weißlicht LEDs             | 1 St.          |
| EAN                        | 4003318867637  |