

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 2



Technische Daten - 4-Port PoE Gigabit Switch

Abmessungen	(LxBxH) 121 x 88 x 27,5 mm
Anschlüsse	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.255 kg
Breite	121 mm
Bruttogewicht	0.825 kg
Ethernet	Ja
Gehäusematerial	Metall
Höhe	27.5 mm
Leistungsaufnahme	65 W
Länge	88 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. PoE Leistung pro Port	4 x 15 Watt oder 2 x 30 Watt oder 1 x 60 Watt (bei Maximalbelastung pro Port)
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Tischmodell (Desktop)
Netzwerk Standards	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Netzwerkanschluss	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PSTI Konformität gegeben	Nein
Pin Zuordnung Stromversorgung	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE Leistung gesamt	60 W
PoE Standard	IEEE 802.3 af/at/bt
Produktgruppe	Zubehör
Sonstige Funktionen	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Lüfterlos, Port 3 und 4 bis 300 Meter im Extended Modus
Spannungsversorgung AC	100 - 240 V
Spannungsversorgung DC	48 V
Sprache Anleitung	DE, GB, FR, NL, DK, IT

4-Port PoE Gigabit Switch



Security Tech Germany

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 2 von 2

Technische Daten - 4-Port PoE Gigabit Switch

Sprache Verpackung	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Tiefe	88 mm
WEEE-Gruppe	09