

# ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 5



## Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Akkutyp                       | CR1220      |
| Artikelgewicht                | 3.33 kg     |
| Artikelprogramm               | Performance |
| Batterie - Menge              | 1           |
| Gerätebauform                 | Dome        |
| Kompatibel zu Secoris         | Nein        |
| Kompatibel zu Secvest         | Nein        |
| Kompatibel zu Smartvest       | Nein        |
| Kompatibel zu wAppLoxx        | Nein        |
| Max. Anzahl der Videoeingänge | 4           |
| Neu                           | Ja          |
| Produktgruppe                 | Video-Sets  |
| Speichermedium                | Festplatte  |
| WEEE-Gruppe                   | 09          |
| Übertragungsweg               | TCP/IP      |

## Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

|                                          |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                              | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                                                                                                                 |
| Akkutyp                                  | CR1220                                                                                                                                                        |
| Alarmierung                              | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push                                                                                                           |
| Artikelgewicht                           | 2.15 kg                                                                                                                                                       |
| Artikelprogramm                          | Performance                                                                                                                                                   |
| Audioausgang                             | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                                                                                                                          |
| Audioeingang                             | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                                                                                                       |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps                                                                                                                                      |
| Auflösung HDMI Ausgang                   | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang |
| Auflösung VGA Ausgang                    | 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang                                                                   |

# ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 5

## Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmemodi                                                     | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA                        |
| Batterie - Menge                                                 | 1                                                                        |
| Breite                                                           | 315 mm                                                                   |
| Bruttogewicht                                                    | 2.8 kg                                                                   |
| Gehäuse                                                          | 1U Chassis                                                               |
| Gehäusematerial                                                  | Metall, Kunststoff                                                       |
| Gerätebauform                                                    | Desktop                                                                  |
| Höhe                                                             | 48 mm                                                                    |
| Kompatibel zu ABUS Link Station                                  | Ja                                                                       |
| Kompatibel zu Secoris                                            | Nein                                                                     |
| Kompatibel zu Secvest                                            | Nein                                                                     |
| Kompatibel zu Smartvest                                          | Nein                                                                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx                                           | Nein                                                                     |
| Leistung                                                         | 68 W                                                                     |
| Leistungsaufnahme                                                | 68 W                                                                     |
| Leistungsaufnahme exkl. Festplatte                               | 58                                                                       |
| Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe) | VCA/KI im NVR aus: max. 32 MPx, VCA/KI über NVR: max. 24 MPx             |
| Länge                                                            | 240 mm                                                                   |
| Max. Anzahl der Videoeingänge                                    | 4                                                                        |
| Max. Auflösung @ Bildrate                                        | 8MPx @ 25/30fps                                                          |
| Max. Betriebstemperatur                                          | 55 °C                                                                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit                                            | 90 %                                                                     |
| Min. Betriebstemperatur                                          | -10 °C                                                                   |
| Mit Videobewegungsmelder                                         | Ja                                                                       |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)                        | (40 / 80) Mbit/s                                                         |
| Netzwerk-Protokolle                                              | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server |
| Netzwerkanschluss                                                | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle         |
| Neu                                                              | Ja                                                                       |
| PSTI Konformität erforderlich                                    | Ja                                                                       |
| PSTI Konformität gegeben                                         | Ja                                                                       |
| PoE Anschlüsse                                                   | 4                                                                        |
| PoE Leistung                                                     | 50 W                                                                     |
| PoE Standard                                                     | 802.3 at (PoE+)                                                          |

# ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 5

## Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                            | Video                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-12-31                                                                                                                                                                                                                                  |
| Software                                 | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                                                                                                                                        |
| Spannungsversorgung DC                   | 48 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| Speichermedium                           | 1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 16 TB) / NAS                                                                                                                                                                                              |
| Sprache OSD                              | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                                                                                                                          |
| Synchrone Wiedergabe                     | 4                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiefe                                    | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| USB Anschluss                            | 2x USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unterstützte IP Kameras                  | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                                                                                                                                 |
| Video Content Analyse (VCA)              | Über NVR: 4 Kanal Bew.-erk. (ABUS IP Kamera ab 2022, 4 MPx, Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal VCA (4 MPx, Intr. Det., Tripwire, Region betreten, Region verlassen mit Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal Gesichtsdetektion, 1 Kanal Gesichtvergleich |
| Videokanäle IP                           | 4                                                                                                                                                                                                                                           |
| Videokomprimierung                       | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE-Gruppe                              | 09                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                                      | 4003318867095                                                                                                                                                                                                                               |

## Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                           | (LxBxH) 111x111x85 mm                                                  |
| Alarmierung                           | E-Mail, NAS, FTP                                                       |
| Anschlüsse                            | 1 x RJ45, 1 x DC                                                       |
| Anzahl Benutzer                       | 32                                                                     |
| Anzahl IR LEDs                        | 3                                                                      |
| Anzahl Streams                        | 2                                                                      |
| Artikelgewicht                        | 0.5 kg                                                                 |
| Artikelprogramm                       | Performance                                                            |
| Auflösung                             | 2 MP                                                                   |
| Auflösungsmodi                        | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps           |
| Bewegungserkennung                    | Raster 22x18 oder max. 8 Zonen                                         |
| Bildaufnehmer                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                           |
| Bildelemente (effektiv)               | 1920(H) x 1080(V) px                                                   |
| Bildoptimierung                       | 3D DNR                                                                 |
| Bildrate                              | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.6                                                                   |
| Breite                                | 111 mm                                                                 |
| Brennweite                            | 2,8 mm                                                                 |
| Bruttogewicht                         | 0.65 kg                                                                |

# ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 5

## Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaler Zoom                  | Ja                                                                                                         |
| Durchmesser                     | 111 mm                                                                                                     |
| Einsatzgebiet                   | universal                                                                                                  |
| Electronic-Shutter              | 1/3 - 1/100000 s                                                                                           |
| Facettenfarbe                   | weiß                                                                                                       |
| Funk vernetzt                   | Nein                                                                                                       |
| Funktionen                      | Intrusion Detection, Tripwire                                                                              |
| Gegenlichtkompensation          | WDR, BLC, HLC                                                                                              |
| Gehäusematerial                 | Kunststoff / Metall                                                                                        |
| Gerätebauform                   | Dome                                                                                                       |
| Horizontaler Blickwinkel        | 111 °                                                                                                      |
| Höhe                            | 85 mm                                                                                                      |
| ICR Tag-/Nachtfunktion          | Ja                                                                                                         |
| IR-LEDs                         | Ja                                                                                                         |
| IR-Reichweite (bis zu)          | 30 m                                                                                                       |
| Kameratyp                       | Mini Dome                                                                                                  |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Ja                                                                                                         |
| Kompatibel zu Secvest           | Nein                                                                                                       |
| Kompatibel zu wAppLoxx          | Nein                                                                                                       |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro      | Nein                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme               | 6.5 W                                                                                                      |
| Länge                           | 111 mm                                                                                                     |
| Max. Auflösung @ Bildrate       | 1920 x 1080 @ 25 fps                                                                                       |
| Max. Betriebstemperatur         | 60 °C                                                                                                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit           | 95 %                                                                                                       |
| Min. Betriebstemperatur         | -25 °C                                                                                                     |
| Mindestbeleuchtung (Farbe)      | 0.005 lx                                                                                                   |
| Mindestbeleuchtung (IR)         | 0 lx                                                                                                       |
| Mit Videobewegungsmelder        | Ja                                                                                                         |
| Montageart                      | Wand/Decke                                                                                                 |
| Netzwerk-Bandbreite Video       | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                                                       |
| Netzwerkanschluss LAN           | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                                |
| Netzwerkamera Protokolle        | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X |
| Neu                             | Nein                                                                                                       |
| Objektiv                        | Festbrennweite                                                                                             |
| Optischer Zoom                  | Nein                                                                                                       |
| PoE Standard                    | 802.3af                                                                                                    |

# ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 5 von 5

## Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Privatzonen                              | 4                                                                      |
| Produktgruppe                            | Kamera                                                                 |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-05-01                                                             |
| Rauschunterdrückung                      | 3D DNR                                                                 |
| Sabotageüberwachung                      | Abdeckschutz (Cover Detection)                                         |
| Schutzart IK                             | 10                                                                     |
| Schutzart IP                             | IP67                                                                   |
| Spannungsversorgung DC                   | 12 (+/-25 %) V                                                         |
| Speichermedium                           | Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)                                  |
| Sprache Anleitung                        | DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL                                         |
| Sprache OSD                              | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                 |
| Sprache Verpackung                       | DE, UK                                                                 |
| Stromaufnahme                            | 420 mA                                                                 |
| Tag-/Nachtumschaltung                    | ICR/Farbe/S/W                                                          |
| Unterstützte Browser                     | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                          |
| Verschlüsselung                          | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                                                 |
| Vertikaler Blickwinkel                   | 59 °                                                                   |
| Videokomprimierung                       | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosystem                              | Netzwerk                                                               |
| WEEE-Gruppe                              | 09                                                                     |
| Weißabgleich                             | AWB, Manuell                                                           |
| EAN                                      | 4043158200423                                                          |