

TKZ30 Messing für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)



EINSTECKEN UND SICHER SEIN

Für ein sicheres Gefühl in Ihrem Zuhause: Das robuste Einsteckschloss verriegelt zuverlässig.

Wohnungs-Abschlusstüren mit Korridorbeschlägen und einem Entfernungsmaß von 72 mm können Sie mit dem Einsteckschloss zuverlässig verriegeln. Der Späneschutz stellt sicher, dass Ihre Tür bei der Montage nicht beschädigt wird. Das Schloss ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und eignet sich für Türzylinder nach DIN EN1303. Extra Korrosionsschutz erhält das Schloss durch die Verwendung einer elektrolytischen Verzinkung.

Technologien

- Einsteckschloss nach DIN 18251 Klasse 3
- Für Türzylinder nach DIN EN1303 geeignet
- Riegel und Falle aus Metall
- Stahlflügelnuss, in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verzinkung
- Integrierter Späneschutz
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Korridortürbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Stulp 20 x 235mm (rund)

TKZ30 Messing für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Varianten

- Farben: Edelstahl, Messing, silber

Technische Daten - TKZ30 Messing für Wohnungsabschlusstüren (DIN L 55 20)

Dornmaß	55 mm
Entfernungsmaß	72 mm
Färbung	Messing
Gewicht	652 g
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	rund
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Nein
Öffnungsrichtung	links
EAN	4003318208096
Sicherheitslevel	8

Technische Zeichnung

