

KLS114 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



UNIVERSELL UND ZUVERLÄSSIG

Wohnungstüren sind häufig nur unzureichend gesichert. Ein Schutzbeschlag kann das ändern.

Sie wollen sich stets auf Ihre Wohnungstür verlassen können. Egal ob Sie zu Hause sind oder unterwegs. Doch oft sind sie nicht ausreichend gesichert. Häufiges Problem: Schließzylinder stehen etwas hervor. Einbrecher können diese dann einfach gewaltsam entfernen und in Ihre Wohnung eindringen. Machen Sie Ihre Wohnungstür mit einem Schutzbeschlag sicherer. Dieser Beschlag ist speziell für den universellen Gebrauch an Wohnungstüren mit Türstärken von 37 bis 47 Millimetern. Er setzt sich aus einem Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild zusammen. Innenverschraubung und stabile Nocken erhöhen den Abreißschutz.

Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

KLS114 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze), F9 (Edelstahl Look)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - KLS114 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Entfernungsmaß	72 mm
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	892 g
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	15 mm
EAN	4003318210327
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

