



AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT

A93: der klassische Türzylinder.

Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.

Technologien

- Geprüft nach DIN EN 1303 (160B0C4A/C *) und DIN18252 (M04A/C * 0/FZG); ISO 9001:2015
- * Klasse C nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag in der Klasse ES1-ZA nach DIN 18257 ES1-ZA oder Sk2 mit ZA nach DIN EN 1906
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- Freilauffunktion optional verfügbar (geeignet für FZG-geprüfte Türen)
- Geprüfter Einsatz für RC2-Türen (in Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 5-Stift-Zylinder
- 11mm langer Schlüsselhals (ideal für Ziehschutzbeschläge)
- Umbauset A93 für Umbau in Knaufzylinder optional erhältlich
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Halbzylinder A93

Seite 2 von 2

Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten

- Färbung: Nickel Pearl (NP)
- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- in Einzelschachtel
- Freilauf-Funktion

Technische Daten - Halbzylinder A93

Anbohrerschutz	Ja
Feuerschutz	Ja
Färbung	Nickel pearl
Gewicht	157 g
Not- und Gefahrenfunktion	Nein
Wendeschlüssel	Nein
Zylinderart	Halbzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318861499
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

