

Sirène d'Alarme Mixte, Optique et Acoustique

Art.-Nr. SG1650

Seite 1 von 2



Signal combiné avec stroboscope et sirène

Le transmetteur de signaux combiné est un élément décisif d'une chaîne d'alarme qui fonctionne entièrement. En cas d'alarme, la sirène émet un signal sonore extrêmement puissant, avec une pression acoustique de plus de 110 dB. En plus de la protection acoustique, une alarme optique est donnée par un stroboscope au xénon rouge visible de très loin (fréquence du flash : 1,17 Hz). Il est possible de commander séparément la sirène et le stroboscope, de sorte que les signaux peuvent être déclenchés indépendamment l'un de l'autre.

Montage facile utilisation intérieure ou extérieure

La sirène avec stroboscope peut être montée à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Le boîtier en aluminium résistant aux intempéries (IP 34) du détecteur combiné est protégé contre le sabotage par un contact mural et un contact sur le couvercle, ainsi que par une grille intérieure supplémentaire. La sirène avec flash est alimentée en 12 V de manière externe. Avec le stroboscope au xénon, la consommation électrique maximale est de 750 mA, sans le stroboscope de 350 mA.

Technologies

- Sirène robuste dans un boîtier en aluminium
- Sirène et flash commandés séparément
- Extrêmement fort 110 dB (A) @ 1m
- Surveillance contre le sabotage

Sirène d'Alarme Mixte, Optique et Acoustique

Art.-Nr. SG1650

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Sirène d'Alarme Mixte, Optique et Acoustique

Alimentation électrique CC	12 V
Classe VdS	senza
Consommation de courant	340 mA
Consommation électrique	4.08 W
Couleur lumineuse	Rouge
Dimensions	(LxHxP)190x310x115 mm
Fréquence de clignotement	1.17 Hz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Sirène et générateur de signal
Hauteur	310 mm
Illuminant	Xénon
Indice de protection IP	34
Largeur	190 mm
Lieu de montage	Utilisation en intérieur et en extérieur
Longueur	115 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Poids de l'article	1.743 kg
Pression acoustique	110 dB
Protection mécanique	Non
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
couleur de surface	blanc