



Le détecteur de mouvement extérieur est un détecteur IR passif à double élément PIR. Il réagit à tout type de déplacement thermique et le signale à la centrale d'alarme ou à un système de vidéosurveillance. Les éléments PIR intégrés sont orientables à 180° et inclinables à 90° et permettent d'utiliser le détecteur pratiquement n'importe où. Les emplacements situés à proximité d'une source de chaleur doivent néanmoins être évités. Évitez également de monter le détecteur de mouvement à proximité immédiate de câbles électriques, de conduites de gaz ou d'appareils électroniques produisant de la chaleur en cas d'utilisation prolongée. L'angle de visée du détecteur de mouvement est de 10°-70°, sa portée de détection - selon la hauteur de montage - de 30 m maximum.

Technologies

- Pour systèmes d'alarme et de vidéosurveillance
- Détecteur de mouvement d'extérieur pour surveillance de périmètre
- Élément PIR double
- Portée de détection : jusqu'à 30 m
- Indice de protection IP55
- Deux sorties libre de potentiel

Caractéristiques techniques - Détecteur de Mouvement Extérieur Dual PIR

Alimentation électrique CC	9-15 V
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	III
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	8 mA
Dimensions	(BxHxT) 157x120x115 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur

Détecteur de Mouvement Extérieur Dual PIR

Art.-Nr. AZBW20000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur de Mouvement Extérieur Dual PIR

Hauteur	120 mm
Indice de protection IP	55
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	157 mm
Longueur	115 mm
Matériau du boîtier	HDPE
Mounting location	Wall
Poids brut	0.442 kg
Poids de l'article	0.288 kg
Profondeur	115 mm
Raccordements	3
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Non
Sélecteur d'impulsions	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
Zone de détection du détecteur (m)	8-30 m