

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 1 von 3



Caractéristiques techniques - Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Certifications	VdS
Classe VdS	altro
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP) 71x210x103 mm
Fréquence radio	868.662 MHz
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	210 mm
Homologation VdS n°	M 100304
Humidité de l'air max.	90 %
Largeur	71 mm
Lieu de montage	Fenêtres
Longueur	103 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids brut	1.82 kg
Poids de l'article	1.682 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil

Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Portée max. émission (champ libre)	100 m
Protection mécanique	Oui
Puissance radio	10 mW
Raccordements	Bornier
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Mécatronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	2 piles 1,5 V AA alcalines, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Type de capteur	Interrupteur reed, capteur de champ magnétique
Type de couverture	Protection anti-effraction
couleur de surface	marron

Caractéristiques techniques - Secvest Kit de Complément sans Fil FO 400

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP) 120x70x215 mm
Fréquence radio	868.662 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	70 mm
Homologation VdS n°	M 100304
Humidité de l'air max.	90 %
Largeur	120 mm
Lieu de montage	Fenêtres
Longueur	215 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids brut	0.153 kg
Poids de l'article	0.99 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil

Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Secvest Kit de Complément sans Fil FO 400

Portée max. émission (champ libre)	100 m
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Raccordements	Bornier
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Mécatronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	2 piles 1,5 V AA alcalines, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Type de capteur	Interrupteur reed, capteur de champ magnétique
Type de couverture	Protection anti-effraction
couleur de surface	altro
EAN	4043158064520