

ABUS Sirène d'Intérieur Filaire

Art.-Nr. AZSG10020

Seite 1 von 2



La sirène d'alarme est montée à l'intérieur de votre local. Elle constitue donc le maillon final mais aussi capital dans une chaîne d'installation d'alarme complète. La sirène d'alarme SOINT est un appareil de signalisation acoustique. Vous avez le choix entre deux modes d'alarme. Du fait de leur pression sonore élevée et du signal de fréquence, ces deux signalisations sont perçues comme ayant une puissance extrêmement forte. La LED activable à distance de la sirène d'alarme peut être utilisée pour connaître le statut de la centrale d'alarme (activée/désactivée). La robustesse du boîtier en matière plastique de l'appareil de signalisation acoustique est protégée par un contact antisabotage mural et plafonnier. La sirène d'alarme d'intérieur reçoit une alimentation externe de 12 V.

Technologies

- LED pour mise en alerte totale/en veille
- Design simple, passant inaperçu
- Installation aisée
- Pression acoustique 90 dB(A) @ 1m
- Détection de sabotage à l'avant et arrière
- Construction résistante en polycarbonate

Caractéristiques techniques - ABUS Sirène d'Intérieur Filaire

Alimentation électrique CC	12 V
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	100 mA
Consommation électrique	1.2 W
Dimensions	(LxHxP) 115x138x36 mm
Groupe DEEE	09

ABUS Sirène d'Intérieur Filaire

Art.-Nr. AZSG10020

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ABUS Sirène d'Intérieur Filaire

Groupe de produits	Sirène et générateur de signal
Hauteur	41 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Illuminant	LED
Largeur	119 mm
Lieu de montage	Intérieur
Longueur	145 mm
Matériau du boîtier	POLYCARBONAT (PC)
Poids brut	0.212 kg
Poids de l'article	0.174 kg
Pression acoustique	90 dB
Protection mécanique	Non
Puissance	1.2 W
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-15 °C
couleur de surface	blanc