



Utilisation agréable par code ou clé puce Proximity Clavier de commande sans fil Smartvest  
Smartvest permet de commander de façon pratique le système d'alarme sans fil Smartvest et d'activer (même en interne, quand des personnes se trouvent à l'intérieur), désactiver et déclencher une alarme panique. La désactivation peut s'effectuer par saisie de code ou sans aucun code par puces RFID grâce au lecteur de puce Proximity intégré. Il est possible de programmer jusqu'à 8 puces RFID au total pour les placer ensuite sur des objets de la vie quotidienne (comme le portefeuille ou les clés).

Design sophistiqué qui attire le regard grâce à l'éclairage. L'utilisation par pavé tactile s'affiche grâce à l'interface d'utilisation éclairée. Cela contribue au confort d'utilisation tout en donnant un aspect attractif. L'alimentation électrique peut s'effectuer via un bloc d'alimentation au niveau de la prise ou par pile, les deux sont fournis à la livraison.

#### Remarque:

La Clavier de commande sans fil Smartvest est protégée contre les attaques dites par rejeu. Les signaux sont individualisés et ne peuvent donc pas être reproduits par des tiers.

#### Technologies

- Pour activer et désactiver la centrale d'alarme
- Lecteur de clés à puce Proximity intégré
- Déclenchement instantané de l'alarme panique
- Alarme anti-sabotage en cas de retrait et/ou de manipulation non autorisés du clavier de commande
- Pavé tactile avec éclairage
- Alimentation électrique par pile et/ou bloc d'alimentation externe
- Mécanisme de sécurité contre les attaques par rejeu

# Clavier de commande sans fil Smartvest

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Clavier de commande sans fil Smartvest

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Affichage                                   | LED                               |
| Alimentation électrique CC                  | 5 V                               |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 2 a                               |
| Batterie - fonctionnement sur batterie      | Oui                               |
| Batterie - quantité                         | 4                                 |
| Classe VdS                                  | senza                             |
| Clé Proximity                               | 8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020) |
| Compatible avec Secvest                     | Non                               |
| Compatible avec Smartvest                   | Oui                               |
| Consommation de courant                     | 21 mA                             |
| Consommation de courant en veille           | 0.1 mA                            |
| Dimensions                                  | (B x L x H) 120 x 35 x 140 mm     |
| Domaines d'utilisation                      | À l'intérieur                     |
| Fréquence radio                             | 868 MHz                           |
| Groupe DEEE                                 | 09                                |
| Groupe de produits                          | Détecteur                         |
| Hauteur                                     | 140 mm                            |
| Humidité de l'air max.                      | 80 %                              |
| Humidité de l'air min.                      | 10                                |
| Largeur                                     | 120 mm                            |
| Matériau du boîtier                         | Plast                             |
| Modulation radio                            | FSK                               |
| Poids brut                                  | 0.572 kg                          |
| Poids de l'article                          | 0.446 kg                          |
| Portée radio                                | (Selon l'installation) 30 - 100 m |
| Profondeur                                  | 35 mm                             |
| Protection anti-sabotage                    | Non                               |
| Puissance d'émission                        | 4,5 dBm                           |
| Température de fonctionnement max.          | 40 °C                             |
| Température de fonctionnement min.          | 0 °C                              |
| Type de batterie                            | AA (1,5V)                         |
| Type de connecteur                          | MicroUSB                          |
| Type de lecteur                             | 125 kHz                           |
| couleur de surface                          | Blanc                             |