

Dôme HD Analogique 32 x PTZ IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 1 von 3



SURVEILLANCE PERFORMANTE POUR LES GRANDES ZONES

Surveillance détaillée de grands terrains

La caméra HD analogique PTZ Dôme extérieur surveille spécialement les vastes zones. Ses options de contrôle, son zoom motorisé de haute qualité et ses fonctions d'alarme permettent de surveiller efficacement les sites extérieurs, les magasins ou les zones sensibles.

Jusqu'à 500 m de portée de transmission en HD

Les données vidéo sont transmises par câble coaxial standard sur une distance pouvant atteindre 500 m.

Panoramique, inclinaison et zoom puissant

Le zoom motorisé autofocus 30x et le zoom numérique 16x permettent de zoomer sur n'importe quelle partie de l'image sur de longues distances. Le zoom et le contrôle de la direction du regard peuvent être automatisés (32 pré-réglages, 8 tours de garde) ou manuels pour suivre les personnes et les objets.

LED de vision nocturne et optimisation de l'image

Le capteur CMOS 1/2.8 fournit des images couleur en Full HD à 25 images/sec, y compris la balance des blancs automatique et le réglage précis du diaphragme ainsi que la fonction jour/nuit (filtre de blocage IR pivotant automatique) pour une utilisation 24/7. La caméra compense efficacement le contre-jour et prend de bonnes photos même en cas de faible luminosité - grâce à une compensation efficace du bruit d'image (3D DNR). L'éclairage infrarouge (LED IR) permet d'obtenir des images de qualité supérieure dans l'obscurité. Avec une portée IR allant jusqu'à 80 m, chaque zone est bien éclairée (surveillance du champ/périmètre).

Sentinelle robuste pour l'extérieur

Le dôme extérieur a un indice de protection IP66 et un chauffage intégré.

Dôme HD Analogique 32 x PTZ IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 2 von 3

Remarque : La portée IR effective dépend de l'endroit où la caméra est utilisée.

Technologies

- Résolution 2 MPx (Full HD 1 080p) : 1920 x 1080 @ 25 fps
- Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle (câble coaxial jusqu'à 500 m)
- 1/2.8 enregistreur d'images CMOS
- Zoom optique : 32 x
- Zoom numérique : 16 x
- Avec LED IR pour une portée IR de vision nocturne jusqu'à 150 mètres
- 3D DNR pour des images sans bruit
- Vitesse de pivotement : max. 160°/sec., vitesse d'inclinaison : max. 120°/sec.

Caractéristiques techniques - Dôme HD Analogique 32 x PTZ IR 2 MPx

Alimentation électrique CA	24 V +/-25 % V
Amélioration des images	WDR, BLC, AWB, 3D DNR
Angle de visée horizontal	2 – 54 °
Application prévue	Surveillance de surface (PTZ)
Balance des blancs	auto, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commande	Coax, RS-485
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compensation du contre-jour	WDR, BLC
Consommation de courant	1,700 mA
Consommation électrique	40 W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	1.6
Dimensions	(PxH) 220x354 mm
Distance focale	4.8 – 153.0 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Forme de l'appareil	PTZ
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	70 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	354 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IK	10

Dôme HD Analogique 32 x PTZ IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Dôme HD Analogique 32 x PTZ IR 2 MPx

Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue OSD	EN
Largeur	220 mm
Longueur	220 mm
Matériau du boîtier	Métal
Nombre de LED IR	6
Objectif	Zoom motorisé
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°, -15° – 90°
Poids de l'article	5.6 kg
Portée IR (max.)	120 m
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI), 1 x RS-485 (2-Pin)
Résolution	2MPx
Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI)
Système vidéo	HD-TVI
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	65 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	PTZ
Vitesse max.	max. 160°/s (pan), max. 120°/s (tilt)
Zones privées	8
Zoom optique	32x
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920 x 1080 Pixel