

# Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC42502

Seite 1 von 3



Tube analogique HD 2 MPx - surveillance précise avec la technologie existante

Le tube analogique HD 2 mégapixels convient pour l'intérieur/l'extérieur (IP67) et fournit des images détaillées, même dans des conditions difficiles. La fonction True WDR assure une luminosité équilibrée entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images en couleur même la nuit. Grâce au zoom motorisé, l'installation est simple et la mise au point précise, même à distance. Caméra idéale pour utiliser un câblage coaxial existant avec une qualité d'image moderne.

Détection ciblée des personnes et véhicules

Lorsqu'elle est utilisée avec un enregistreur ABUS Analogique HDCC900X2, la caméra permet une analyse basée sur l'IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit les notifications non pertinentes.

Mise à niveau efficace avec l'infrastructure existante

La technologie Analogique HD permet de moderniser les systèmes existants sans remplacer le câblage coaxial ou bifilaire présent (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être remplacés facilement et rapidement. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Portée IR dépendante de l'environnement

La puissance de l'éclairage dépend du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

## Technologies

- Résolution 2 MPx : 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles par accès à distance grâce à l'objectif zoom motorisé (2,8 – 12 mm)

# Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC42502

Seite 2 von 3

- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED infrarouges intégrées avec commutation manuelle entre la vision nocturne IR et couleur
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X2
- Parfait pour une mise à niveau : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 250 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

## Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique CC                    | 12 V +/-25 % V                                                            |
| Amélioration des images                       | WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter                                  |
| Angle de visée horizontal                     | 104 °                                                                     |
| Angle de vue vertical                         | 52 °                                                                      |
| Application prévue                            | Surveillance générale                                                     |
| Avec détecteur de mouvement vidéo             | Non                                                                       |
| Balance des blancs                            | ATW, manuel                                                               |
| Canaux vidéo HD-TVI                           | 1                                                                         |
| Commutation jour/nuit                         | Filtre d'arrêt IR électromécanique                                        |
| Compatible avec Secvest                       | Non                                                                       |
| Compatible avec wAppLoxx                      | Non                                                                       |
| Compensation du contre-jour                   | True WDR                                                                  |
| Consommation de courant                       | 290 mA                                                                    |
| Consommation électrique                       | 3.4 W                                                                     |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.2                                                                      |
| Dimensions                                    | (L x l x H) 163x61x58 mm                                                  |
| Distance focale                               | 2.8 mm                                                                    |
| Enregistreur d'images                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                              |
| Fonctions                                     | Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR |
| Forme de l'appareil                           | Tube                                                                      |
| Gamme d'articles                              | Professionnel                                                             |
| Gamme dynamique (WDR)                         | 130 dB                                                                    |
| Groupe DEEE                                   | 09                                                                        |
| Groupe de produits                            | Caméra                                                                    |
| Hauteur                                       | 58 mm                                                                     |
| Humidité de l'air max.                        | 90 %                                                                      |
| Indice de protection IP                       | 67                                                                        |

# Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC42502

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| LED IR                                   | Oui                                  |
| La radio en réseau                       | Non                                  |
| Largeur                                  | 61 mm                                |
| Longueur                                 | 163 mm                               |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                |
| Modes de résolution                      | 1920 x 1080                          |
| Objectif                                 | Fix                                  |
| Obturbateur électronique                 | Auto (1/25 - 1/50000 s)              |
| Poids de l'article                       | 0.385 kg                             |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                 |
| Profondeur                               | 163 mm                               |
| Protocoles                               | Coax                                 |
| Raccordements                            | 1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm) |
| Réglage d'amplification                  | AGC, 3 étagée                        |
| Résolution                               | 2MPx                                 |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920x1080 @ 25 images/s              |
| Sorties de caméra                        | 1 x BNC                              |
| Système vidéo                            | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS               |
| Technique                                | Électronique                         |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                               |
| Zones privées                            | 4                                    |
| couleur de surface                       | blanc                                |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                 |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                             |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                               |