



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : Avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La valeur ajoutée particulière : Dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture de l'instrument de fermeture et fournit à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

## Technologies

- Idéal pour la commande de mécanismes électroniques de portes et de portails, de ronfleurs de porte, d'ascenseurs, de barrières, de grilles roulantes, de tourniquets
- Transmission cryptée des données AES 128 bits entre wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box et Control
- Autres réglages des cavaliers, par ex. commande du 2e relais en cas de sabotage, commutation Mute Wall Reader, impulsion, retard, ...
- Câble BUS (5 fils) déjà relié au lecteur inclus dans l'emballage (6 m)
- Signalisation optique et acoustique en option
- Armement et désarmement des systèmes de détection d'intrusion

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion noir

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Autonome                         | Non                                                    |
| Classe VdS                       | senza                                                  |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-Set-WR-I-S                                     |
| Groupe DEEE                      | 09                                                     |
| Hauteur                          | 86 mm                                                  |
| Instruments de fermeture         | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic |
| La radio en réseau               | Oui                                                    |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 2 von 3

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion noir

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Largeur                            | 110 mm                                                          |
| Poids de l'article                 | 0.874 kg                                                        |
| Product security update min until  | 2030-12-31                                                      |
| Profondeur                         | 17 mm                                                           |
| Programmation 1                    | Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C                                                           |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C                                                          |
| Type de montage                    | Montaggio in superficie                                         |
| couleur de surface                 | noir                                                            |

## Caractéristiques techniques - 4043158159134

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentation électrique CC       | 12 V - 3 A V                            |
| Dimensions                       | 100 x 135 x 30 mm                       |
| Domaines d'utilisation           | Intérieur                               |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-BB-I                            |
| Fréquence radio                  | 868.3 MHz                               |
| Groupe DEEE                      | 09                                      |
| Humidité de l'air max.           | 80 %                                    |
| Matériau du boîtier              | PVC                                     |
| Poids de l'article               | 0.2 kg                                  |
| Portée radio                     | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m |
| Raccordements                    | 1 Entrée externe                        |
| couleur de surface               | blanc                                   |
| EAN                              | 4043158159134                           |

## Caractéristiques techniques - 4043158160000

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensions                         | 110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm         |
| Domaines d'utilisation             | Zone intérieure et extérieure protégée |
| Indice de protection IP            | 44                                     |
| Matériau du boîtier                | Plastique avec du vrai verre           |
| Poids de l'article                 | 0.38 kg                                |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                                  |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C                                 |
| couleur de surface                 | noir                                   |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Intrusion noir



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00020

Seite 3 von 3

---

## Caractéristiques techniques - 4043158160000

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4043158160000 |
|-----|---------------|