

Bloc d'alimentation international 12V/1.5A

Art.-Nr. 505366

Seite 1 von 2



Le bloc d'alimentation international vous permet d'alimenter le répéteur WLX, le WLX Pro Control Plus, le WLX AE Control ou le contrôleur d'accès TECTIQ avec la tension nécessaire. Les adaptateurs internationaux fournis permettent une utilisation internationale en Europe, en Grande-Bretagne et en Australie.

Technologies

- Adaptateur EU, UK, AU
- Design discret
- Bloc d'alimentation pour WLX AE Control, WLX Repeater, WLX Pro Control Plus et TECTIQ Contrôle d'accès

Caractéristiques techniques - Bloc d'alimentation international 12V/1.5A

Alimentation électrique CA	100 – 240 V
Alimentation électrique CC	12 V
Courant nominal	1,500 mA
Dimensions	44 × 74 × 35 mm
Désignation abrégée de l'article	NT-ST-12V
Groupe DEEE	09
Hauteur	74 mm
Largeur	44 mm
Longueur	35 mm
Poids brut	0.174 kg
Poids de l'article	0.174 kg
couleur de surface	blanc

Caractéristiques techniques - Bloc d'Alimentation International 12 V/1,5 A (Cordon)

Alimentation électrique CA	100 – 240 V
Courant nominal	1,500 mA
Dimensions	(L x H x P) env. 44 x 74 x 35 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires

Bloc d'alimentation international 12V/1.5A



Art.-Nr. 505366

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Bloc d'Alimentation International 12 V/1,5 A (Cordon)

Hauteur	74 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Largeur	44 mm
Longueur	35 mm
Longueur de câble	1.5 m
Matériau du boîtier	ABS
Poids de l'article	0.153 kg
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Tension d'entrée AC	230 V
Tension de sortie DC	12 V
EAN	4043158146714