

Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78521

Seite 1 von 4



BRILLANT À L'EXTÉRIEUR : DANS TOUTES LES LUMIÈRES. CONTRE LA MANIPULATION.

Avec une résolution de 8 MPx (4K), un boîtier résistant aux intempéries IP67, une protection anti-vandale IK10 et de puissantes LED IR, le dôme IP est la caméra de surveillance idéale pour une surveillance extérieure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. La dynamique WDR et l'Ultra Low-Light garantissent des images claires, quelle que soit la lumière.

Une surveillance optimale et flexible en 4K Ultra HD

Le zoom motorisé d'une longueur focale de 2,8 à 12 mm couvre une plage de 46 à 108° (optique 4,2x). La longueur focale et la mise au point sont réglées avec précision via l'interface web.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

Mise en service facile

Montage au plafond ou au mur, avec câblage protégé et convient pour une installation discrète au plafond (avec boîte d'installation/support). Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie la mise en service.

Application ABUS Link Station: Live Image & Push

Pour un accès mobile permettant la visualisation en direct, la lecture et la notification push des événements. Compatible avec IPv6.

Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78521

Seite 2 von 4

Remarques: Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation étant assurée par PoE.
La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

Technologies

- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 @ 20 fps pour une surveillance précise et détaillée de grandes zones et de terrains
- Objectif zoom motorisé 2,8 - 12 mm (zoom optique 4x, angle de vue 46°-108°) pour une grande flexibilité dans la surveillance et le choix du lieu d'installation
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Boîtier très robuste, résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 et IP67), au look discret avec des composants recouverts de noir dans le dôme
- LEDs IR pour des images très claires dans l'obscurité (jusqu'à 40 m)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Alerte	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Angle de visée horizontal	45 – 108 °
Angle de vue vertical	26 – 58 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui

Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78521

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	1,100 mA
Consommation électrique	13 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	154 mm
Dimensions	(L X I X H) 154x154x112 mm
Distance focale	2,8 – 12,0 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Forme de l'appareil	Dôme
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	112 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	154 mm
Longueur	154 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge

Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78521

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP 8 MPx (2,8 - 12 mm)

Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Zoom motorisé
Obturateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	1.5 kg
Poids de l'article	0.88 kg
Portée IR (max.)	40 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Entrée d'alarme, 1 x Sortie d'alarme, 1 x Entrée audio, 1 x Sortie audio
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 25 fps
Sortie d'alarme	1
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Dome
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Zoom optique	4,2 x
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840(H) x 2160(V) Pixel