

# Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 1 von 4



**REMARQUABLE : DANS TOUTES LES LUMIÈRES. CONTRE LA MANIPULATION.**

Avec une résolution de 4 MPx, un boîtier IP67 résistant aux intempéries, une protection anti-vandale IK10 et de puissantes LED IR, le dôme IP est la caméra de surveillance idéale pour une surveillance extérieure 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. La dynamique WDR et l'Ultra Low-Light garantissent des images claires, quelle que soit la lumière.

**Une surveillance optimale et flexible en 4 MPx**

Le zoom motorisé d'une longueur focale de 2,8 à 12 mm couvre une plage de 30 à 108° (optique 4,2x). La distance focale et la mise au point sont réglées de manière pratique et précise via l'interface web.

**Reconnaissance autom. des objets**

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise les alarmes inutiles.

**Enregistrement et compatibilité**

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

**Mise en service facile**

Montage au plafond ou au mur, également avec un câblage protégé et pour une installation discrète au plafond (avec boîte d'installation/support). Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie la mise en service.

**Application ABUS Link Station: Live Image & Push**

Pour un accès mobile permettant la visualisation en direct, la lecture et la notification push des événements. Compatible avec IPv6.

# Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 2 von 4

Remarques: Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation étant assurée par PoE.  
La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif zoom motorisé 2,8 - 12 mm (zoom optique 4x, angle de vue 30°-108°) pour une grande flexibilité dans la surveillance et le choix du lieu d'installation
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Boîtier très robuste, résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 et IP67), au look discret avec des composants recouverts de noir dans le dôme
- LEDs IR pour des images très claires dans l'obscurité (jusqu'à 40 m)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | E-Mail, NAS, FTP, Sound                                                   |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                            |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)         |
| Angle de visée horizontal         | 30 – 108 °                                                                |
| Angle de vue vertical             | 17 – 56 °                                                                 |
| Application prévue                | Surveillance générale                                                     |
| Audio                             | Connectable : microphone, haut-parleur                                    |
| Autres fonctions                  | Object Classification Person/Vehicle                                      |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                                       |
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                               |
| Bande passante réseau vidéo       | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                      |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B                                                           |
| Compatible avec                   | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                                       |
| Compatible avec Comfion           | Oui                                                                       |
| Compatible avec Secoris           | Oui                                                                       |

# Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatible avec Secvest      | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx     | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx Pro | Oui                                                                                            |
| Compensation du contre-jour  | WDR, BLC, HLC                                                                                  |
| Compression vidéo            | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN         | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                    |
| Consommation de courant      | 1,100 mA                                                                                       |
| Consommation électrique      | 13 W                                                                                           |
| Cryptage                     | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                             |
| Diamètre                     | 154 mm                                                                                         |
| Dimensions                   | (L X I X H) 154x154x112 mm                                                                     |
| Distance focale              | 2,8 – 12,0 mm                                                                                  |
| Détection de mouvement       | 8 zones                                                                                        |
| Enregistreur d'images        | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                   |
| Entrée d'alarme (NO/NC)      | 1                                                                                              |
| Fonction jour/nuit ICR       | Oui                                                                                            |
| Fonctions                    | Scene Change Detection, Region of Interest                                                     |
| Forme de l'appareil          | Dôme                                                                                           |
| Gamme d'articles             | Professionnel                                                                                  |
| Gamme dynamique (WDR)        | 120 dB                                                                                         |
| Groupe DEEE                  | 09                                                                                             |
| Groupe de produits           | Caméra                                                                                         |
| Hauteur                      | 112 mm                                                                                         |
| Humidité de l'air max.       | 95 %                                                                                           |
| Indice de protection IK      | 10                                                                                             |
| Indice de protection IP      | 67                                                                                             |
| LED IR                       | Oui                                                                                            |
| La radio en réseau           | Non                                                                                            |
| Langue OSD                   | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                         |
| Langue notice                | DE, UK, FR, NL, DK                                                                             |
| Largeur                      | 154 mm                                                                                         |
| Longueur                     | 154 mm                                                                                         |
| Matériau du boîtier          | Métal                                                                                          |
| Microphone                   | Non                                                                                            |
| Modes de résolution          | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps   |
| Navigateurs supportés        | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                                                  |

# Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74521

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Dôme IP 4 MPx (2,8 – 12 mm)

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'images par seconde              | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                                                                                                       |
| Nombre de LED IR                         | 2                                                                                                                                        |
| Nombre de flux                           | 3                                                                                                                                        |
| Norme PoE                                | IEEE 802.3af                                                                                                                             |
| ONVIF                                    | Profile G, S, T                                                                                                                          |
| Objectif                                 | Zoom motorisé                                                                                                                            |
| Obturateur électronique                  | 1/3 à 1/100 000 s                                                                                                                        |
| Poids brut                               | 1.5 kg                                                                                                                                   |
| Poids de l'article                       | 0.88 kg                                                                                                                                  |
| Portée IR (max.)                         | 40 m                                                                                                                                     |
| Protocoles caméras réseau                | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Entrée d'alarme, 1 x Sortie d'alarme, 1 x Entrée audio, 1 x Sortie audio                                           |
| Résolution                               | 4MPx                                                                                                                                     |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Sortie d'alarme                          | 1                                                                                                                                        |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                                                                                                        |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                                                                                                                                   |
| Type de caméra                           | Dome                                                                                                                                     |
| Video Content Analysis (VCA)             | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                                                                    |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                        |
| Zoom numérique                           | Oui                                                                                                                                      |
| Zoom optique                             | 4,2 x                                                                                                                                    |
| couleur de surface                       | blanc                                                                                                                                    |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                                                     |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                                                                                                                                 |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                                                                                                   |
| Éléments d'image (effectifs)             | 2688(H) x 1520(V) Pixel                                                                                                                  |