

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 1 von 5



## PETITE CAMÉRA WIFI GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE

La caméra IP Mini Dôme WLAN est une caméra de surveillance compacte.

### Surveillance discrète 24/7

Le dôme sans fil fournit des images vidéo d'une résolution de 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, il convient à une utilisation intérieure et extérieure de jour comme de nuit.

### Excellente visibilité

La caméra WLAN couvre une zone de 103° - ce qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des grandes pièces ou des zones. La détection de mouvement et la compensation du rétroéclairage WDR sont intégrées.

### Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

### Mise en service facile

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 2 von 5

La transmission des données peut se faire sans fil. Le boîtier d'installation (TVAC32400) et le support mural (TVAC32420) sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie l'installation dans le réseau.

Application ABUS Link Station : Accès en direct, messages push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification instantanée des événements. Compatible avec IPv6.

Remarques : Sans unité d'alimentation, alimentation via PoE.  
La portée effective de l'IR varie en fonction de l'emplacement.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 20 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Transmission de données sans fil WLAN (Wi-Fi), y compris audio bidirectionnel pour l'interphone ou la conversation dans les pièces, entrée et sortie d'alarme (I/O)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | E-Mail, NAS, FTP, Sound                                           |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                    |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Angle de visée horizontal         | 103 °                                                             |
| Angle de vue vertical             | 55 °                                                              |
| Application prévue                | Surveillance générale                                             |
| Audio                             | Intégré : Microphone ; Connectable : microphone, haut-parleur     |
| Autres fonctions                  | Object Classification Person/Vehicle                              |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                               |

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 3 von 5

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                                                    |
| Bande passante réseau vidéo       | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                                           |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B                                                                                |
| Compatible avec                   | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+                      |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Comfion           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Secoris           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Secvest           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx          | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx Pro      | Oui                                                                                            |
| Compensation du contre-jour       | WDR, BLC, HLC                                                                                  |
| Compression vidéo                 | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN              | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                    |
| Connexion réseau Wi-Fi            | 802.11 b/g/n                                                                                   |
| Consommation de courant           | 650 mA                                                                                         |
| Consommation électrique           | 8.5 W                                                                                          |
| Cryptage                          | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                             |
| Diamètre                          | 109 mm                                                                                         |
| Dimensions                        | (L X I X H) 109x109x58 mm                                                                      |
| Distance focale                   | 2,8 mm                                                                                         |
| Détection de mouvement            | 8 zones                                                                                        |
| Enregistreur d'images             | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                   |
| Entrée d'alarme (NO/NC)           | 1                                                                                              |
| Fonction jour/nuit ICR            | Oui                                                                                            |
| Fonctions                         | Scene Change Detection, Region of Interest                                                     |
| Forme de l'appareil               | Mini Dome                                                                                      |
| Gamme d'articles                  | Professionnel                                                                                  |
| Gamme dynamique (WDR)             | 120 dB                                                                                         |
| Groupe DEEE                       | 09                                                                                             |
| Groupe de produits                | Caméra                                                                                         |
| Hauteur                           | 58 mm                                                                                          |
| Humidité de l'air max.            | 95 %                                                                                           |
| Indice de protection IK           | 8                                                                                              |
| Indice de protection IP           | 67                                                                                             |
| LED IR                            | Oui                                                                                            |
| La radio en réseau                | Oui                                                                                            |

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 4 von 5

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langue OSD                               | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                                   |
| Langue notice                            | DE, UK, FR, NL, DK                                                                                                                       |
| Largeur                                  | 109 mm                                                                                                                                   |
| Longueur                                 | 109 mm                                                                                                                                   |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                                                                                                                    |
| Microphone                               | Oui                                                                                                                                      |
| Modes de résolution                      | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps                                             |
| Monture d'objectif                       | M12                                                                                                                                      |
| Navigateurs supportés                    | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                                                                                            |
| Nombre d'images par seconde              | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                                                                                                       |
| Nombre de LED IR                         | 2                                                                                                                                        |
| Nombre de flux                           | 3                                                                                                                                        |
| Norme PoE                                | IEEE 802.3af                                                                                                                             |
| ONVIF                                    | Profile G, S, T                                                                                                                          |
| Objectif                                 | Fix                                                                                                                                      |
| Obturbateur électronique                 | 1/3 à 1/100 000 s                                                                                                                        |
| Poids brut                               | 0.65 kg                                                                                                                                  |
| Poids de l'article                       | 0.44 kg                                                                                                                                  |
| Portée IR (max.)                         | 20 m                                                                                                                                     |
| Protocoles caméras réseau                | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x CC, 1 x Audio out, 1 x Alarm in, 1 x Alarm out                                                                             |
| Résolution                               | 4MPx                                                                                                                                     |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                                                                                                        |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                                                                                                                                   |
| Type de caméra                           | Mini Dôme                                                                                                                                |
| Video Content Analysis (VCA)             | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                                                                    |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                        |
| Zoom numérique                           | Oui                                                                                                                                      |
| couleur de surface                       | blanc                                                                                                                                    |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                                                     |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                                                                                                                                 |

# Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 5 von 5

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR                  |
| Éléments d'image (effectifs)     | 2688(H) x 1520(V) Pixel |