

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 1 von 4



PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR VOTRE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

La Mini Dôme IP est une caméra de surveillance discrète.

Surveillance discrète 24/7

La Mini Dôme IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, elle est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit.

2 variantes d'objectifs pour une flexibilité max.

La caméra est disponible avec 2 distances focales - pour une planification et une installation optimales : 2,8 mm (103° d'angle de vision, IPCB44511A) pour les scènes à grand angle et 4 mm (83°, IPCB44511B) pour les distances plus importantes.

Reconnaissance d'objets autom.

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes de mouvement inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro.

Mise en service confortable

Un boîtier d'installation (TVAC32400) et un support mural (TVAC32420) sont disponibles pour le montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit ABUS IP-Installer simplifie la configuration dans le réseau.

Application ABUS Link Station : accès en direct, notifications push

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 2 von 4

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et les notifications push en cas d'événements, y compris IPv6.

Remarques : sans bloc d'alimentation, car alimentation via PoE.
La portée IR effective varie selon le lieu d'utilisation.

Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour une vision nocturne très claire (portée jusqu'à 20 m), sans effet de couplage grâce aux LED externes (pas de réflexions gênantes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de carte microSD pour le stockage interne des données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	Intégré à l'appareil : Microphone
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	650 mA
Consommation électrique	8.5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109 mm
Dimensions	(L X l X H) 109x109x58 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Forme de l'appareil	Mini Dome
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	58 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	109 mm
Longueur	109 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44611A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - IP Mini Dôme 4 MPx Noir (2,8 mm)

Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0.65 kg
Poids de l'article	0.34 kg
Portée IR (max.)	20 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Mini Dôme
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
couleur de surface	noir
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel