

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 1 von 5



Tout en un  
Vidéosurveillance à la demande pour les entreprises, les magasins ou la maison.

Ce kit tout-en-un vous permet de gagner du temps et de l'argent. Le kit contient quatre caméras de surveillance, un enregistreur vidéo hybride et tous les accessoires nécessaires à la mise à niveau ou à la construction d'une installation de surveillance professionnelle. Le disque dur, le câblage et une souris d'ordinateur sont pratiquement offerts. Et c'est encore plus avantageux, car vous n'avez pas besoin d'organiser une alimentation électrique séparée pour les caméras HD analogiques - un câble combiné vers l'enregistreur suffit pour chaque caméra - et les données et le courant circulent.

Le kit peut être utilisé indépendamment du réseau de l'entreprise ou du réseau domestique, ce qui offre une grande sécurité contre les pannes. Si vous souhaitez y accéder en déplacement : L'intégration dans votre réseau ne nécessite que quelques étapes. Les réglages individuels peuvent alors également être effectués à distance. Des modes astucieux permettent de rechercher rapidement et efficacement des prises de vue et des scènes. La forte compression des données permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible, selon les besoins et la configuration, d'enregistrer pendant des semaines ou des mois - par exemple par déclenchement manuel ou détection de mouvement. Grâce à leur forme, les caméras Mini-Tube sont idéales pour une surveillance discrète depuis le mur. Les caméras maîtrisent particulièrement bien les situations de contre-jour (à l'extérieur en plein soleil, dans les entrées en général) et vous obtenez une image couleur nette même en cas de lumière extrêmement faible. La vision nocturne s'étend jusqu'à 30 mètres.

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement par exemple. La version Pro de l'application offre un accès mobile illimité. Avec la version Lite gratuite : jusqu'à 60 minutes/mois de flux de données (affichage en temps réel/lecture).

## Technologies

- Enregistreur au fonctionnement silencieux (sans ventilateur) ; supporte l'affichage simultané de plusieurs livestreams sur un écran (Multi-View) ; recherche rapide des scènes grâce à un affichage clair de la lecture
- Gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central via le logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, caméra HD analogique)
- Extensible à tout moment par 4 caméras IP (jusqu'à 8 MP) ; si nécessaire, les 8 canaux sont utilisables avec des

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 2 von 5

caméras IP ; solution idéale également pour équiper/compléter d'anciens systèmes (supporte TVI, AHD, CVI et CVBS)

## Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Application prévue                | Surveillance générale |
| Batterie - quantité               | 1                     |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                   |
| Gamme d'articles                  | Performance           |
| Groupe DEEE                       | 09                    |
| Groupe de produits                | Kits vidéo            |
| Nombre max. d'entrées vidéo       | 8                     |
| Poids de l'article                | 5.7 kg                |

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alerte                                                      | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail             |
| Alimentation électrique CC                                  | 12 V                                                    |
| Avec détecteur de mouvement vidéo                           | Oui                                                     |
| Batterie - quantité                                         | 1                                                       |
| Boîtier                                                     | 1U Chassis                                              |
| Caméras IP supportées                                       | voir liste de compatibilité                             |
| Canaux vidéo HD-TVI                                         | 4                                                       |
| Canaux vidéo IP                                             | 8                                                       |
| Compatible avec ABUS Link Station                           | Oui                                                     |
| Compatible avec Secvest                                     | Non                                                     |
| Compatible avec Smartvest                                   | Non                                                     |
| Compatible avec wAppLoxx                                    | Non                                                     |
| Compression vidéo                                           | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus                 |
| Connexion réseau                                            | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| Consommation électrique                                     | 21 W                                                    |
| Consommation électrique, sans disque dur                    | 15                                                      |
| Dimensions                                                  | (La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm                         |
| Débit total réseau (entrée/sortie)                          | 72 Mbit/s                                               |
| Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture) | 4x 2MPx                                                 |
| Ensemble complet des canaux vidéo                           | 8                                                       |

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 3 von 5

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

|                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio                                              | 1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)                                                                                                                    |
| Entrée vidéo                                              | 4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)                                                                                                                    |
| Forme de l'appareil                                       | altro                                                                                                                                    |
| Gamme d'articles                                          | Performance                                                                                                                              |
| Groupe DEEE                                               | 09                                                                                                                                       |
| Groupe de produits                                        | Vidéo                                                                                                                                    |
| Hauteur                                                   | 48 mm                                                                                                                                    |
| Humidité de l'air max.                                    | 90 %                                                                                                                                     |
| Langue OSD                                                | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                       |
| Largeur                                                   | 315 mm                                                                                                                                   |
| Lecture synchrone                                         | 4                                                                                                                                        |
| Logiciel                                                  | ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer                                                                              |
| Matériau du boîtier                                       | Métal, Plastique                                                                                                                         |
| Modes d'enregistrement                                    | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement                                                                                       |
| Navigateurs supportés                                     | IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)                                                                                                      |
| Nombre max. d'entrées vidéo                               | 8                                                                                                                                        |
| Poids brut                                                | 2.9 kg                                                                                                                                   |
| Poids de l'article                                        | 2.072 kg                                                                                                                                 |
| Port USB                                                  | 2x USB 2.0                                                                                                                               |
| Profondeur                                                | 240 mm                                                                                                                                   |
| Protocoles de réseau                                      | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                                 |
| Puissance                                                 | 21 W                                                                                                                                     |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps                                  |
| Résolution maximale à fréquence d'images                  | TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVBS: Support |
| Résolution sortie HDMI                                    | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                             |
| Résolution sortie VGA                                     | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                             |
| Sortie audio                                              | 1x RCA (Linear, 1kΩ)                                                                                                                     |
| Support d'enregistrement                                  | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS                                                                                           |
| Température de fonctionnement max.                        | 55 °C                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.                        | -10 °C                                                                                                                                   |
| EAN                                                       | 4043158199987                                                                                                                            |

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 4 von 5

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 5MPx

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation électrique CC         | 12 V                              |
| Amélioration des images            | BLC / HLC / WDR                   |
| Angle de visée horizontal          | 98 °                              |
| Angle de vue vertical              | 55 °                              |
| Application prévue                 | Utilisation intérieure/extérieure |
| Avec détecteur de mouvement vidéo  | Non                               |
| Balance des blancs                 | ATW / Manuel                      |
| Commutation jour/nuit              | Auto / Manuel                     |
| Compatible avec                    | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx           |
| Compatible avec Secvest            | Non                               |
| Compatible avec Smartvest          | Non                               |
| Compatible avec wAppLoxx           | Non                               |
| Consommation électrique            | 5.8 W                             |
| Contrôle automatique du diaphragme | Non                               |
| Diamètre                           | 90 mm                             |
| Diaphragme                         | F1.2                              |
| Dimensions                         | (Ø x H) 90 x 79,37 mm             |
| Distance focale                    | 2,8 mm                            |
| Enregistreur d'images              | CMOS                              |
| Filtre pivotant IR                 | Oui                               |
| Gamme d'articles                   | Performance                       |
| Gamme dynamique (WDR)              | 130 dB                            |
| Groupe DEEE                        | 09                                |
| Groupe de produits                 | Caméra                            |
| Hauteur                            | 79 mm                             |
| Humidité de l'air max.             | 90 %                              |
| Humidité de l'air min.             | 10                                |
| Indice de protection IP            | 67                                |
| LED IR                             | Oui                               |
| La radio en réseau                 | Non                               |
| Langue OSD                         | EN                                |
| Longueur d'onde optique            | 850                               |
| Matériau du boîtier                | Métal                             |
| Monture d'objectif                 | M12                               |
| Poids brut                         | 1.32 kg                           |
| Poids de l'article                 | 0.905 kg                          |
| Portée IR (max.)                   | 30 m                              |

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 5 von 5

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 5MPx

|                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglages des images                      | Luminosité / Netteté / Mirroring / Smart IR                                                                                                                                      |
| Résolution maximale à fréquence d'images | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps , CVSB: PAL / NTSC |
| Sortie vidéo                             | 1x BNC                                                                                                                                                                           |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                                                            |
| Température de fonctionnement min.       | -40 °C                                                                                                                                                                           |
| Vitesse d'obturation                     | 1/25s - 1/50,000s                                                                                                                                                                |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                                                                |
| couleur de surface                       | Blanc                                                                                                                                                                            |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                                                                                             |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                                                                                                                                                                         |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                                                                                                                                           |
| Événement de base                        | Détection de mouvement                                                                                                                                                           |
| EAN                                      | 4043158177466                                                                                                                                                                    |