

Détecteur de mouvement radio PIR Secoris

Art.-Nr. FUBW60100

Seite 1 von 3



Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement radio PIR Secoris

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie	Non
Batterie - durée de vie max. de la batterie	5 a
Batterie - fixe	Non
Batterie - quantité	2
Certifications	EN 50131 Grade 2, VSÖ GS N
Classe VdS	senza
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, Secoris
Consommation de courant	23 mA
Consommation de courant en veille	0.035 mA
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Diamètre	55 mm
Dimensions	55x115x55 (LxHxP) mm
EN	Niveau 2
Fréquence radio	868.09 MHz
Fréquence radio 2	868.23 MHz
Fréquence radio 3	868.37 MHz
Fréquence radio 4	868.51 MHz
Fréquence radio 5	868,6625 MHz

Détecteur de mouvement radio PIR Secoris

Art.-Nr. FUBW60100

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement radio PIR Secoris

Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	115 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Immunité aux animaux	Oui
Indice de protection IP	34
Langue emballage	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Langue notice	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Largeur	55 mm
Longueur	55 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	2FSK
Mémoire d'alarme	Non
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Norme	EN 50131-2-2:2017, EN 50131-5-3:2017
Poids brut	0.15 kg
Poids de l'article	0.148 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	700 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	700 m
Profondeur	55 mm
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Sensibilité réglable	immunité des animaux on/off
Surveillance anti-sabotage	Oui
Surveillance de la couverture	Non
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	1,5V AA (LR6)
Type de capteur	PIR
Type de couverture	Protection anti-effraction

Détecteur de mouvement radio PIR Secoris



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBW60100

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement radio PIR Secoris

Zone de détection du détecteur (m)	10 m
couleur de surface	blanc