

# Détecteur d'ouverture sans fil Secoris Slim (blanc)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 1 von 3



## SURVEILLE LES FENÊTRES ET LES PORTES

### Alerte fiable en cas d'effraction

Le détecteur d'ouverture radio étroit surveille les principaux points d'accès pour les cambrioleurs. Il détecte et signale l'ouverture non autorisée de fenêtres et de portes, y compris l'ouverture par levier. Pour cela, il utilise une mesure précise du champ magnétique. En cas d'urgence, cela est signalé directement à la centrale d'alarme, qu'il s'agisse du système d'alarme anti-intrusion Secoris ou du système d'alarme sans fil Secvest, qui déclenche immédiatement l'alarme.

### Il a fière allure. S'adapte aux endroits étroits

Avec sa forme particulièrement fine, le contact magnétique sans fil a un aspect attrayant et convient aux espaces de montage particulièrement étroits. Il se compose de l'unité de détection (contact Read) et d'un aimant séparé. Le détecteur et l'aimant sont fixés parallèlement l'un à l'autre sur le battant de la fenêtre/porte et sur le cadre. Si la fenêtre ou la porte s'ouvre, la distance entre les deux points de contact augmente et le détecteur se déclenche.

### Grande portée radio et sécurité

Le détecteur d'ouverture radio dispose d'une grande portée et est programmé sans câble dans le Secoris EMA via l'extension radio BUM060030. Une procédure radio sécurisée protège la connexion contre toute manipulation par des tiers. La transmission est cryptée AES128 (niveau de sécurité identique à celui des services bancaires en ligne) et protégée contre les attaques dites de rejeu. Grâce à une durée de vie des piles pouvant atteindre 3 ans, le détecteur ne nécessite que très peu d'entretien.

### Variantes de couleurs : pour chaque climat intérieur

Le détecteur est disponible en différentes couleurs.

# Détecteur d'ouverture sans fil Secoris Slim (blanc)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 2 von 3

## Technologies

- Le détecteur d'ouverture détecte de manière fiable l'ouverture des fenêtres et des portes (contact magnétique)
- Surveillance anti-sabotage (contact d'arrachement du couvercle et du mur)
- Coloris : disponible en anthracite (FUMK60030A) et blanc (FUMK60030W)
- Grande sécurité, fiabilité et portée radio : Certifié EN degré 2

## Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Secoris Slim (blanc)

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage d'état                            | Oui                        |
| Alimentation électrique CC                  | 3 V                        |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 3 a                        |
| Batterie - fixe                             | Non                        |
| Batterie - quantité                         | 1                          |
| Certifications                              | EN 50131 Grade 2, VSÖ GS N |
| Classe VdS                                  | senza                      |
| Classe d'environnement                      | II                         |
| Coloris disponibles                         | blanc, marron              |
| Compatible avec                             | Secoris, Secvest           |
| Consommation de courant                     | 25 mA                      |
| Consommation de courant en veille           | 0.003 mA                   |
| Contrôle de tension                         | Oui                        |
| Degré de sécurité                           | 2                          |
| Dimensions                                  | (LxHxP) 19x103x24 mm       |
| EN                                          | Grade 2                    |
| Fréquence radio                             | 868.09 MHz                 |
| Fréquence radio 2                           | 868.23 MHz                 |
| Fréquence radio 3                           | 868.37 MHz                 |
| Fréquence radio 4                           | 868.51 MHz                 |
| Fréquence radio 5                           | 868,6625 MHz               |
| Groupe DEEE                                 | 09                         |
| Groupe de produits                          | Détecteur                  |
| Hauteur                                     | 103 mm                     |
| Humidité de l'air max.                      | 95 %                       |
| Indice de protection IP                     | 34                         |
| La radio en réseau                          | Oui                        |
| Langue emballage                            | DE, EN, FR, NL, DK, IT     |
| Langue notice                               | DE, EN, FR, NL, DK, IT     |
| Largeur                                     | 19 mm                      |

# Détecteur d'ouverture sans fil Secoris Slim (blanc)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Secoris Slim (blanc)

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Largeur du capteur                     | 19 mm                        |
| Lieu de montage                        | Fenêtres, portes             |
| Longueur                               | 24 mm                        |
| Matériau du boîtier                    | ABS                          |
| Modulation                             | 2FSK                         |
| Méthode de détection                   | Mesure de champ magnétique   |
| Poids brut                             | 0.05 kg                      |
| Poids de l'article                     | 0.068 kg                     |
| Portée max. réception<br>(bâtiment)    | 30 m                         |
| Portée max. réception (champ<br>libre) | 700 m                        |
| Portée max. émission<br>(bâtiment)     | 30 m                         |
| Portée max. émission (champ<br>libre)  | 700 m                        |
| Protection mécanique                   | Non                          |
| Puissance radio                        | 10 mW                        |
| Surveillance anti-sabotage             | Oui                          |
| Technique                              | Électronique                 |
| Température de<br>fonctionnement max.  | 55 °C                        |
| Température de<br>fonctionnement min.  | -10 °C                       |
| Type de batterie                       | CR2 3V Li/MnO2               |
| Type de capteur                        | capteur à état solide (MEMS) |
| Type de couverture                     | Protection anti-effraction   |
| couleur de surface                     | blanc                        |