

Station de base la caméra à accu ABUS Pro



Art.-Nr. PPIC91000X

Seite 1 von 1

Caractéristiques techniques - Station de base la caméra à accu ABUS Pro

Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CC	12 V
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	PCM
Compression vidéo	H.264
Consommation électrique	180 W
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Dimensions	150 x 110 x 25 mm
Ensemble complet des canaux vidéo	4
Gamme d'articles	Confort
Haut-parleur	85dB @ 10cm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	0,1
Matériau du boîtier	la plastique
Modes d'enregistrement	max. 3 MP
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Nombre d'images par seconde	15
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de canaux	4
Plage de fréquences	2,4 GHz
Résolution maximale à fréquence d'images	3 MP @ 15 fps
Sortie audio	haut-parleur intégré
Sortie vidéo	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Support d'enregistrement	Clé USB (jusqu'à 128 Go)
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain
Zones privées	3
couleur de surface	blanc
Événement de base	Détection de personnes PIR / Détection de mouvements PIR / Manuel